

Machine sous vide K 300/60L



- ▶ Mise sous vide et scellement combinés
- ▶ Scellement manuel
- ▶ Mariner



- ▶ Intensité du vide réglable
- ▶ Durée de soudure réglable : 3 à 9 secondes



Description

Garder un oeil sur tout : l'appareil de mise sous vide à compartiment est équipé d'un couvercle en verre et d'un manomètre pour surveiller la dépression. Un étrier de serrage dans le compartiment empêche le sachet sous vide de glisser.

Caractéristiques

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Matériau du couvercle : | Verre |
| • Dimensions de la chambre : | L 305 x P 320 x H 90 mm |
| • Puissance : | 0.35 kW 230 V 50 Hz |
| • Commande : | Électronique |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Mise sous vide et scellement combinés |
| | Sceller |
| | Mariner |
| | Marche/arrêt |
| | Arrêt |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Éclairage : | - |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Couleur : | Argenté |
| | Noir |
| • Nombre de cordons de soudure : | 2 |
| • Longueur de la baguette d'apport : | 300 mm |
| • Pompe à vide : | 60 l / min. (env. 4 m ³ / h.) |

- ▶ Pompe de mise sous vide : 60 l/min. (env. 4 m³/h)
- ▶ Longueur de la tige de soudage : 300 mm
- ▶ Nombre de cordons de soudure 2
- ▶ Un étrier de serrage dans le compartiment empêche le sachet sous vide de glisser.

▶ Continuer à la page suivante

Machine sous vide K 300/60L

- Contrôle du vide : Commandé par le temps
- Intensité du vide réglable : Oui
- Compris : 30 sachets sous vide (280 x 330 mm)
- Vide maximum : -900 mbar
- Durée de soudure réglable : 3 - 9 secondes
- Propriétés : Temps de mise sous vide : 20 - 99 secondes
Affichage de la pression par le manomètre
Étrier de serrage pour sachet de mise sous vide
Mise sous vide et scellement combinés
Scellement manuel
- Fonctions : Mariner
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 375 x P 440 x H 271 mm
- Poids : 15,1 kg



Machine sous vide K 300/60L

Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide K2,5L



- Contenance : 2.5 litre(s)
- Unité de commande : 1 paquet (100 sachets)
- Taille de sachet : 200 x 300 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide à compartiments
- Modèle : Lisse

Code-No. 300312
GTIN 4015613610337

Sachet de mise sous vide K1,2L



- Contenance : 1.2 litre(s)
- Unité de commande : 1 paquet (100 sachets)
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide à compartiments
- Modèle : Lisse

Code-No. 300311
GTIN 4015613610320