

Salamandre Hi-Light-Lift 600-2Z



- ▶ 3 résistances électriques
- ▶ Fonction de maintien au chaud



- ▶ Résistance électrique réglable en hauteur

Description

Salamandre Hi-Light-Lift 600 mm avec deux zones de chauffage, 4,5 kW, régulation électronique de l'énergie, montage mural. Grille de 572 mm de large, grille et console incluses. Solution professionnelle robuste pour les restaurants qui souhaitent faire griller et maintenir au chaud quotidiennement.

Caractéristiques

• Source de chaleur :	Foyers radiants logés infrarouge
• Nombre de résistances électriques :	3
• Nombre de zones chauffantes :	2
• Zones chauffantes réglables séparément :	Oui
• Résistance électrique réglable en hauteur :	Oui
• Dimensions grille :	L 572 x P 358 mm
• Grille réglable en hauteur :	Non
• Fonction de maintien au chaud :	Oui
• Fonction de mise en marche automatique :	Non
• Réglage manuel de la durée :	Oui
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Réglage de l'énergie :	Électronique
• Affichage numérique :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Commande :	Électronique
	Manette
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt

▶ Continuer à la page suivante

Salamandre Hi-Light-Lift 600-2Z

- Propriétés :
 -
- Compris :
 - 1 grille
 - 1 console pour la fixation au mur
- Puissance :
 - 4.5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Matériau :
 - Acier inoxydable
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 580 x P 590 x H 515 mm
- Poids :
 - 59,4 kg

