

Distributeur d'assiettes, chauffage éle.



- ▶ Contenance : 2 x 50 assiettes
- ▶ Diamètre des assiettes : 300 mm

Description

Distributeur d'assiettes à chauffage électrique pour 2 x 50 assiettes jusqu'à Ø 300 mm, mobile avec 4 Roulettes de direction. Plage de température jusqu'à 110 °C, 2 kW. Couvercle compris. Pour les restaurants et la restauration collective qui apportent des assiettes préchauffées directement au service.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Puissance : | 2 kW 230 V 50 Hz |
| • Plage de température : | de 30 °C à 110 °C |
| • Commande : | Électronique |
| | Manette |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| • Réglage de la température : | Thermostatique |
| • Roulettes de direction : | 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Diamètre des roulettes : | 100 mm |
| • Avec poignée(s) : | Oui |
| • Diamètre max. des assiettes : | 300 mm |
| • Contenance max. en assiettes : | 2 x 50 |
| | Max. 2 x 32 kg |
| • Nombre de plaques de maintien au chaud : | 2 |
| • Plaques de maintien au chaud commutables séparément : | Non |
| • Compris : | 2 couvercles, plastique |
| • Matériau : | Acier inoxydable |

▶ Continuer à la page suivante

Distributeur d'assiettes, chauffage éle.

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 435 x P 820 x H 1 025 mm
- Poids : 54 kg



Distributeur d'assiettes, chauffage éle.
Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339