

Réchaud électrique 1K3000 GL



Description

Réchaud compact SCHOTT CERAN® avec une zone de cuisson de Ø 230 mm, 3 kW, prêt à brancher, 10 niveaux de puissance. Plaque vitrée 350 x 350 mm, boîtier en acier inoxydable. Pour les services de restauration et la restauration collective qui souhaitent utiliser de manière compacte une zone de cuisson vitrocéramique individuelle prête à brancher avec un réglage précis.

Caractéristiques

• Puissance :	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Commande :	Électronique Manette
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Type de zones de cuisson :	Électrique
• Dimensions panneau de verre :	L 350 x P 350 mm
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Affichage numérique :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Nombre de niveaux de puissance :	10
• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :	230 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	SCHOTT CERAN®
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	3 kW
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	La plate-forme 200 KST3240 Plus est nécessaire pour l'utilisation dans le poste de cuisson KST3240 Plus

► Continuer à la page suivante

Réchaud électrique 1K3000 GL

- Dimensions : L 400 x P 465 x H 120 mm
- Poids : 8,4 kg



Réchaud électrique 1K3000 GL

Produits complémentaires

Podium 200 KST Plus

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 200 mm
- Poids : 7,4 kg

Code-No. 107277
GTIN 4015613684659