

Plaque à induction IK 35-EB



- ▶ 3500 W
- ▶ Pour un buffet, un service traiteur ou un foodtruck
- ✓ Idéal pour un montage encastré personnalisé



- ▶ Panneau de commande séparé
 - ✓ Réglage de la puissance et de la température
-
- ▶ Diamètre de la zone de cuisson : 240 mm
 - ▶ Système de détection de casserole

Description

Peu importe le domaine d'application - que ce soit pour un buffet, un service traiteur ou un foodtruck. Ce puissant plaque à induction au caractère esthétique convient de façon optimale à un montage individuel et adapté aux besoins, avec son panneau de commande séparé.

Caractéristiques

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Plage de température : | de 60 °C à 240 °C |
| • Nombre de niveaux de température : | 10 |
| • Intervalles du réglage de la température : | 20 °C |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 3500 W |
| • Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : | 240 mm |
| • Couleur : | Argenté
Noir |
| • Type de zones de cuisson : | Induction |
| • Matériau de la surface de cuisson : | Vitrocéramique |
| • Nombre de zones de cuisson : | 1 |
| • Capacité de charge par zone de cuisson : | 30 kg |
| • Dimensions panneau de verre : | L 310 x P 330 mm |
| • Nombre de niveaux de puissance : | 10 |
| • Commande : | Électronique
Manette
Tactile |
| • Affichage numérique : | Oui |

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction IK 35-EB

- | | |
|--|---|
| • Réglage de : | Puissance
Température |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt
Puissance
Température |
| • Reconnaissance de casserole : | Oui |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Non |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Encastrable complètement : | Oui |
| • Propriétés : | Panneau de commande séparé, longueur de câble : 0,8 m |
| • Puissance : | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 370 x P 390 x H 118 mm |
| • Poids : | 6,5 kg |



Plaque à induction IK 35-EB

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Chafing dish 2/3 Flexible

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm : 2/3 GN
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable
Chromé
Verre

Code-No. 500847
GTIN 4015613721118

Chafing dish 6,2L Flexible

STAINLESS
STEEL



- Diamètre du récipient intérieur : 390 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable
Chromé
Verre
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
Chromé

Code-No. 500846
GTIN 4015613721101