

Système de mai. chaud à induction IWS650



Description

Avec le système de maintien au chaud à induction «invisible», le plan de travail peut être utilisé au choix comme dispositif de maintien au chaud ou comme surface de travail. Monté sous un plan de travail, ce système surprenant permet de chauffer un Chafing Dish jusqu'à 100°C alors que la température du plan de travail atteint 35°C maximum.

Caractéristiques

- Nombre de zones chauffantes : 1
- Type de zone chauffante : Induction
- Chafing-dishes appropriés : GN 1/1
2/3 GN
Rond jusqu'à 40 cm
- Matériau approprié du plan de travail : Verre
Céramique
Marbre
Quartz
Pierre
- Épaisseur adéquate du plan de travail : 4 - 20 mm
- Température maximale du plan de travail : 35 °C
- Réglage de : Puissance
- Capacité max. : 650 W
- Plage de température système de maintien au chaud à induction : à 55 °C
- Plage de températures Chafing Dish : Max. 100 °C
- Nombre de niveaux de puissance : 20

► Continuer à la page suivante



- Système de maintien au chaud à induction pour plus de flexibilité
- ✓ Montage sous le plan de travail
- ✓ Plan de travail utilisable au choix comme dispositif de maintien au chaud ou comme surface de travail



- Plage de température du système de maintien au chaud à induction : jusqu'à 55°C
- Plage de température du Chafing Dish : jusqu'à 100°C



- Spacer
- ✓ Pour un transfert de chaleur optimal sans réchauffement de la surface de travail
- ✓ Température maximale du plan de travail : 35 °C

- Matériau approprié du plan de travail :
 - ✓ Verre
 - ✓ Céramique
 - ✓ Marbre
 - ✓ Quartz
 - ✓ Pierre

Système de mai. chaud à induction IWS650

- | | |
|--|--------------------------|
| • Panneau de commande : | Longueur de câble : 2 m |
| | Séparé |
| • Reconnaissance de casserole : | Oui |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Non |
| • Minuterie : | Non |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Témoin lumineux de contrôle : | - |
| • Commande : | Électronique |
| | Tactile |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Propriétés : | Filtre à air lavable |
| • Compris : | 1 spacer |
| • Puissance : | 0.65 kW 230 V 50 Hz |
| • Non fourni : | Chafing dish |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 335 x P 335 x H 170 mm |
| • Poids : | 5 kg |



Système de mai. chaud à induction IWS650

Produits complémentaires

Chafing dish 1/1 Flexible

STAINLESS
STEEL

8,5 L



- Gastronorm : GN 1/1
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable
Chromé
Verre

Code-No. 500507
GTIN 4015613696003

Chafing dish 2/3 Flexible

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm : 2/3 GN
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable
Chromé
Verre

Code-No. 500847
GTIN 4015613721118