

Plaque à induction IK 25-1TCK



Description

Avec une utilisation flexible et une présentation compacte, le réchaud à induction comprend un emplacement de cuisson. La puissance ou la température peuvent être réglées facilement à l'aide de l'affichage tactile et à bouton combiné.

Caractéristiques

- Plage de température : de 30 °C à 250 °C
- Nombre de niveaux de température : 45
- Intervalles du réglage de la température : 5 °C
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 2500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 195 mm
- Couleur : Acier inoxydable / noir
- Type de zones de cuisson : Induction
- Matériau de la surface de cuisson : Vitrocéramique
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Capacité de charge par zone de cuisson : 30 kg
- Dimensions panneau de verre : L 280 x P 280 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 30
- Commande : Tactile
- Affichage numérique : Oui
- Réglage de : Manette
- Réglage de : Puissance
- Réglage de : Température

► Continuer à la page suivante



► Puissance totale : 2,5 kW

► 30 niveaux de puissance



► Avec panneau de commande intégré tactile et à bouton



► Diamètre de la zone de cuisson : Ø 195 mm



► Avec détection de casserole

Plaque à induction IK 25-1TCK

- | | |
|--|--|
| • Témoin lumineux de contrôle : | Non |
| • Reconnaissance de casserole : | Oui |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Non |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Non |
| • Encastrable complètement : | Non |
| • Propriétés : | Diamètre max. du pot : 280 mm
Poids max. du pot : 20 kg
Diamètre minimal du pot : 160 mm |
| • Puissance : | 2.5 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 310 x P 390 x H 130 mm |
| • Poids : | 5,1 kg |



Plaque à induction IK 25-1TCK

Produits complémentaires

Sauteuse E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Compris : 1 couvercle
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Modèle de plaque de braisage : Acier inoxydable Brossé
- Compatible avec l'induction : Oui

Code-No. 100457
GTIN 4015613773223

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Sauteuse Wok W385F

CNS
18/10



- Diamètre du fond : 145 mm
- Contenance : 5.75 litre(s)
- Diamètre : 385 mm
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 90 mm
- Type de fond : Plat
- Compatible avec l'induction : Oui

Code-No. 106002
GTIN 4015613855752

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Plaque à induction IK 25-1TCK

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346