


## Plaque à induction IK 30TC-1



► Puissance de la zone de cuisson : 3000 W



► Compact et puissant

- ✓ Diamètre de la zone de cuisson : 230 mm
- ✓ Système de détection de casserole
- ✓ Filtre à graisse

### Description

Compact et puissant – La plaque à induction se distingue par une surface de cuisson de 3000 W, un panneau de commande tactile et un filtre à graisse intégré.

### Caractéristiques

- |                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| • Intervalles pour le réglage de la durée :     | 1 minute / 10 minutes |
| • Réglage de la durée :                         | de 1 à 180 minutes    |
| • Minuterie :                                   | Oui                   |
| • Plage de température :                        | de 60 °C à 240 °C     |
| • Nombre de niveaux de température :            | 10                    |
| • Intervalles du réglage de la température :    | 20 °C                 |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 3000 W                |
| • Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :       | 230 mm                |
| • Couleur :                                     | Argenté               |
|                                                 | Noir                  |
| • Type de zones de cuisson :                    | Induction             |
| • Matériau de la surface de cuisson :           | Vitrocéramique        |
| • Nombre de zones de cuisson :                  | 1                     |
| • Capacité de charge par zone de cuisson :      | 30 kg                 |
| • Dimensions panneau de verre :                 | L 275 x P 275 mm      |
| • Nombre de niveaux de puissance :              | 10                    |

► Continuer à la page suivante

## Plaque à induction IK 30TC-1

- |                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| • Commande :                                 | Électronique             |
| • Affichage numérique :                      | Tactile                  |
| • Réglage de :                               | Oui                      |
|                                              | Puissance                |
|                                              | Température              |
|                                              | Durée                    |
| • Témoin lumineux de contrôle :              | Marche/arrêt             |
|                                              | Puissance                |
|                                              | Température              |
|                                              | Durée                    |
| • Reconnaissance de casserole :              | Oui                      |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Non                      |
| • Protection contre la surchauffe :          | Oui                      |
| • Interrupteur de marche/arrêt :             | Oui                      |
| • Encastrable complètement :                 | Non                      |
| • Propriétés :                               | Filtre à graisse         |
| • Puissance :                                | 3 kW   230 V   50-60 Hz  |
| • Raccord d'appareil :                       | Prêt à être branché      |
| • Matériau :                                 | Acier inoxydable         |
| • Remarque importante :                      | -                        |
| • Dimensions :                               | L 330 x P 420 x H 105 mm |
| • Poids :                                    | 5,4 kg                   |

