

Sys. de déminéralisat. totale VK 5000 FB



- ▶ Pour les lave-vaisselle
- ✓ Possibilité de raccordement pour : 1 appareil
- ▶ Capacité : 5000 litres / cartouche à 10° dH (teneur totale en sels)
- ▶ Robinet de prélèvement d'échantillons

Description

Système de déminéralisation complète VK 5000 FB pour lave-vaisselle professionnels – capacité de 5 000 litres par cartouche à 10 °dH, plastique renforcé de fibres de verre, raccord d'eau 3/4". Protection contre les résidus de calcaire et de sel pour les établissements qui souhaitent garantir en permanence une hygiène de lavage optimale et préserver leurs appareils.

Caractéristiques

• Type de déminéralisation :	Déminéralisation complète
• Robinet de prélèvement d'échantillons :	Oui
• Consigne par cartouche :	290 €
• Raccord d'eau :	3/4"
• Couleur :	Bleu
• Capacité de raccordement :	1 appareil
• Capacité de puissance :	5 000 litres / cartouche à 10° dH (teneur totale en sel)
• Conçu pour :	Les lave-vaisselle professionnels
• Au charbon actif :	Non
• Matériau :	Plastique Renforcé de fibres de verre
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 260 x P 260 x H 635 mm
• Poids :	17,3 kg

Sys. de déminéralisat. totale VK 5000 FB

Produits complémentaires

Set de raccordement d'eau SP5000/KD13400



- Dotation du set :
 - 1 adaptateur pour robinet
 - 1 compteur d'eau
 - 2 tuyaux d'arrivée CNS - raccord d'eau 3/4", longueur 1,5 m, largeur Ø 10 mm
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 370 x P 300 x H 130 mm
- Poids :
 - 1 kg

Code-No. 109886
GTIN 4015613586755