

Adoucisseur WEH1350



- Capacité de performance pour un degré de dureté de l'eau de 10° dH : 1350 litres / jour



- Affichage numérique pour le réglage de :
- ✓ la dureté de l'eau
 - ✓ l'intervalle
 - ✓ la régénération
 - ✓ l'heure
 - ✓ la langue

Description

Protection de système pour lave-vaisselles

Caractéristiques

- | | |
|--|--|
| • Température d'arrivée d'eau de : | 5 °C |
| • Température d'arrivée d'eau jusqu'à : | 40 °C |
| • Possibilités de réglage : | Intervalle
Régénération
Langue
Heure
Dureté de l'eau
Débit ou durée |
| • Régénération : | Débit ou durée |
| • Pression de service : | 1,5 - 6 bars |
| • Réserve de sel dans le réservoir à eau salée : | 20 kg |
| • Consommation de sel : | 0,7 kg / régénération |
| • Durée de la régénération : | 66 min. |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Puissance : | 0.03 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Raccord d'eau : | 3/4" |
| • Couleur : | Gris |
| • Capacité de raccordement : | 1 appareil |

► Continuer à la page suivante



Adoucisseur WEH1350


- Capacité de puissance : 1 350 litres / jour à 10° dH (dureté totale)
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Au charbon actif : Non
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 265 x P 430 x H 485 mm
- Poids : 8,84 kg



Adoucisseur WEH1350

Produits complémentaires

Kit de raccordement WEH1350/1500



- Température de l'arrivée d'eau : 40 °C
- Dotation du set : 1 tuyau 1/2" pour régénération, longueur 2 m
1 tuyau 3/4" pour raccord d'eau, longueur 1,5 m
- Matériau : Plastique (PVC)
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 50 x P 2 000 x H 50 mm

Code-No. 109884
GTIN 4015613630748