

Adoucisseur WEH1600



- ▶ Performance à 10° dH : 1600 Litres / jour
- ▶ Économique et écologique grâce à la réduction de la quantité de produit vaisselle
- ▶ Surveillance de la quantité d'eau régénérée avec compteur d'eau disponible en option
- ▶ Diminution des dépôts calcaires dans l'appareil et sur la vaisselle par la réduction de la dureté de l'eau

Description

L'adoucisseur d'eau protège contre l'entartrage des lave-vaisselle professionnels et optimise les résultats de lavage en réduisant les dépôts calcaires sur la vaisselle. L'eau plus douce réduit la consommation de produit vaisselle.

Caractéristiques

- | | |
|--|---|
| • Température d'arrivée d'eau de : | 5 °C |
| • Température d'arrivée d'eau jusqu'à : | 35 °C |
| • Possibilités de réglage : | Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie |
| • Régénération : | Durée |
| • Pression de service : | 3 - 6 bars |
| • Réserve de sel dans le réservoir à eau salée : | 10 kg |
| • Consommation de sel : | 0,96 kg / régénération |
| • Durée de la régénération : | 95 min. |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Puissance : | 0.006 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Raccord d'eau : | 3/4" |
| • Couleur : | Blanc |
| • Capacité de raccordement : | 1 appareil |
| • Capacité de puissance : | 1 600 litres / jour à 10° dH (dureté totale) |
| • Conçu pour : | Les lave-vaisselle professionnels |

▶ Continuer à la page suivante

Adoucisseur WEH1600

- Au charbon actif : Non
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 255 x P 400 x H 420 mm
- Poids : 8,6 kg



Adoucisseur WEH1600

Produits complémentaires

Kit raccord. WEH1600



- Dotation du set : 2 tuyaux métalliques flexibles FE - raccord d'eau 3/4", longueur 1 m, largeur Ø 15 mm
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 420 x P 325 x H 60 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 109885
GTIN 4015613586748