

Présentoir réfrigéré GL3-1501



- ▶ Contenance GN :
 - ✓ 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
 - ✓ Profondeur max. du récipient GN : 150 mm
- ▶ Fourni sans récipient GN

Description

Hygiénique et propre - protection en verre contre les postillons

Caractéristiques

- | | |
|--|---|
| • Vitre frontale : | Plié |
| • Puissance : | 0,174 kW 230 V 50 Hz |
| • Matériau : | Acier au nickel-chrome |
| | Verre |
| • Compris : | 1 barreau : longueur 326 mm, largeur 77 mm |
| | 6 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm |
| | 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm |
| | Oui |
| • Verre trempé : | - |
| • Remarque importante : | - |
| • Type de vitrage : | Simple vitrage |
| • Dimensions vitrine verre : | L 1490 x P 390 x H 195 mm |
| • Plage de température : | de 0 °C à 10 °C |
| • Commande : | Électronique |
| | Bouton |
| • Type de vitrine en verre à l'arrière : | Ouvert |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| • Réglage de la température : | Numérique |

▶ Continuer à la page suivante

Présentoir réfrigéré GL3-1501

- Classe de climat : N
- Réfrigération : Statique
- Réfrigérant : R290 / 0,030 kg
- Affichage numérique : Oui
- Éclairage : -
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Profondeur max. du récipient GN : 150 mm
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Contenance GN : 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Propriétés : Système de refroidissement avec cuve réfrigérée
- Modèle : Avec vitrine en verre
- Non fourni : Récipients GN
- Dimensions : L 1 500 x P 395 x H 460 mm
- Poids : 45,5 kg

