

Présentoir réfrigéré ED3-1201



- ▶ Contenance GN :
 - ✓ 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
 - ✓ Profondeur max. du récipient GN : 150 mm
- ▶ Fourni sans récipient GN

Description

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Compris : | 1 barreau : longueur 326 mm, largeur 45 mm
4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm
4 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm |
| • Puissance : | 0.166 kW 230 V 50 Hz |
| • Plage de température : | de 0 °C à 10 °C |
| • Commande : | Électronique
Bouton |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| • Réglage de la température : | Numérique |
| • Classe de climat : | N |
| • Réfrigération : | Statique |
| • Réfrigérant : | R290 / 0,030 kg |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Éclairage : | - |
| • État lors de la livraison : | Monté |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 150 mm |
| • Fonction de décongélation automatique : | Oui |

▶ Continuer à la page suivante

Présentoir réfrigéré ED3-1201

- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Contenance GN : 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Propriétés : Système de refroidissement avec cuve réfrigérée
- Modèle : Avec couvercle en acier inoxydable
- Non fourni : Récipients GN
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : Acier inoxydable
- Dimensions : -
- Poids : L 1 200 x P 395 x H 290 mm
- Poids : 25 kg

