

## Lave-vaisselle GS M400 LPWR K



- ▶ Dimensions des paniers : 400 x 400 mm
- ▶ Hauteur max. des verres : 305 mm
- ▶ Rendement/h : jusqu'à 60 paniers
- ▶ Cycles : 60 / 90 / 120 / 180 secondes
- ▶ Lave-vaisselle avec
  - ✓ Pompe doseuse de produit de rinçage
  - ✓ Pompe à eau savonneuse
  - ✓ Pompe doseuse de détergent
  - ✓ Adoucisseur d'eau
  - ✓ Rinçage à froid
- ▶ Aperçu direct des réglages et de l'avancement du programme grâce au petit écran
- ▶ Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- ▶ Lavage flexible grâce aux 4 programmes de lavage différents
- ▶ Vaisselle rapidement utilisable après le rinçage à froid

### Description

Le lave-vaisselle pour verres utilisable de manière flexible avec rinçage à froid permet d'utiliser rapidement les verres après le lavage, mais convient également à la vaisselle des cafétérias, des bars et des cafés. Le petit écran permet de consulter les réglages et l'avancement du programme.

### Caractéristiques

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| • Hauteur max. des verres :           | 305 mm                       |
| • Porte à double paroi :              | Oui                          |
| • Encastrable sous plan de travail :  | Oui                          |
| • Dimensions du panier :              | 400 x 400 mm                 |
| • Durée de fonctionnement :           | 60 / 90 / 120 / 180 secondes |
| • Puissance / heure max. :            | 60 paniers                   |
| • Nombre de programmes de lavage :    | 4                            |
| • Contenance du réservoir :           | 14.5 litre(s)                |
| • Consommation d'eau à 2 bars :       | 1,8 litre / rinçage          |
| • Pression de l'eau :                 | 2 - 4 bars                   |
| • Arrivée d'eau :                     | 3/4"                         |
| • Écoulement de l'eau :               | Ø 20 mm                      |
| • Chauffage du réservoir :            | 1.25 kW                      |
| • Chauffage du chauffe-eau :          | 2.8 kW                       |
| • Pompe de vidange :                  | Oui                          |
| • Pompe de dosage pour le détergent : | Oui                          |
| • Adoucisseur d'eau :                 | Oui                          |

▶ Continuer à la page suivante

## Lave-vaisselle GS M400 LPWR K

- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Rinçage à froid : Oui
- Nettoyage automatique : Non
- À double paroi : Non
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Écran d'affichage : Oui
- Température de l'arrivée d'eau : 5 °C à 60 °C
- Compris :
  - 1 égouttoir à couverts
  - 2 paniers universels
  - 1 insert pour soucoupes
  - 1 tuyau d'arrivée d'eau
  - 1 tuyau d'évacuation de l'eau
  - 1 entonnoir pour le remplissage du sel
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Puissance : 3.2 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : L 450 x P 560 x H 695 mm
- Poids : 36,6 kg



## Lave-vaisselle GS M400 LPWR K

### Produits complémentaires

#### Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270  
GTIN 4015613773315

#### Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271  
GTIN 4015613767895

#### Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels  
Les lave-vaisselle domestiques  
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272  
GTIN 4015613767901

#### Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée  
Heure  
Régénération sur minuterie
- Régénération : Durée

Code-No. 109952  
GTIN 4015613797762

## Lave-vaisselle GS M400 LPWR K

### Produits complémentaires

#### Sys. de déminéralisati. totale VK 500 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation complète
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109877  
GTIN 4015613681580

#### Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470  
GTIN 4015613455624

#### Casier assiette 400x400x120



- Hauteur intérieure : 52 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 16
- Couleur : Blanc
- Modèle : Supports pour assiettes
- Convient à : Assiettes

Code-No. 109326  
GTIN 4015613468310

#### Gobelet couverts L-V



- Couleur : Gris
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 107 x P 107 x H 119 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 110318  
GTIN 4015613432021

## Lave-vaisselle GS M400 LPWR K

### Produits complémentaires

#### Casier universel 400x400x135



- Hauteur intérieure : 107 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Gris
- Modèle : Plat

Code-No. 109325  
GTIN 4015613468303

#### Casier verres 400x400x185



- Hauteur intérieure : 150 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné

Code-No. 109327  
GTIN 4015613468327