

Table réfrigérée S9-100 MA



- ▶ Température de réfrigération constante et homogène à l'intérieur
 - ✓ Refroidissement : circulation d'air
 - ✓ Réglage de la température par pas de 0,1 °C
- ▶ 9 tiroirs
 - ✓ Réfrigéré
 - ✓ Gastronorm : 1/1 GN
 - ✓ Profondeur max. des récipients GN max. : 100 mm
- ▶ Avec bord replié
 - ✓ 50 mm

Description

1 appareil – un double avantage : le refroidissement par circulation d'air assure une température de refroidissement constante et uniforme à l'intérieur du comptoir réfrigéré à 9 tiroirs. Avec la surface en acier inoxydable de qualité supérieure et robuste, l'appareil peut être intégré à la perfection dans toutes les cuisines et également être utilisé comme plan de travail.

Caractéristiques

• Nombre de tiroirs :	9
• Tiroirs réfrigérés :	Oui
• Largeur du tiroir :	299 mm
• Profondeur du tiroir :	572 mm
• Hauteur du tiroir :	100 mm
• Tiroirs de format standard :	1/1 GN
• Matériau du plan de travail :	CNS 18/10
• Pliage par dossier :	50 mm
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Électronique Par incréments de 0,1 °C
• Type de réfrigérateur :	Table réfrigérée professionnelle
• Forme de construction :	Horizontale
• Réfrigération :	Air ventilé
• GWP :	3
• Réfrigérant :	R600a / 0,098 kg

▶ Continuer à la page suivante

Table réfrigérée S9-100 MA

• Classe de climat :	4 Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
• EEI :	58.55
• Classe d'efficacité énergétique :	D (EU No.2015 / 1094)
• Consommation énergétique kWh / 24 h :	3.48
• Consommation énergétique kWh / an :	1271
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Commande :	Électronique Bouton
• Thermostat :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Profondeur max. du récipient GN :	100 mm
• Roulettes de direction :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Compris :	-
• Disponible sur demande :	Table réfrigérée avec roulettes
• Puissance :	0.452 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 1 795 x P 700 x H 850 mm
• Poids :	172 kg



Table réfrigérée S9-100 MA

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339