

Table réfrigérée T3



- Température de réfrigération constante et homogène à l'intérieur
- ✓ Refroidissement : circulation d'air
- ✓ Réglage de la température par pas de 0,1 °C



- 3 portes
- ✓ Format normé de l'armoire : 1/1 GN
- ✓ Inserts à hauteur réglable

Description

1 appareil – un double avantage : le refroidissement par circulation d'air assure une température de refroidissement constante et uniforme à l'intérieur du comptoir réfrigéré à 3 portes. Avec la surface en acier inoxydable de qualité supérieure et robuste, l'appareil peut être intégré à la perfection dans toutes les cuisines et également être utilisé comme plan de travail.

Caractéristiques

• Nombre d'armoire :	1
• Armoires réfrigérées :	Oui
• Dimensions armoire :	L 1250 x P 585 x H 500 mm
• Armoires de format standard :	1/1 GN
• Nombre de niveaux :	3
• Distance entre les niveaux :	70 mm
• Tablettes à hauteur réglable :	Oui
• Charge max. par tiroir :	50 kg
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Nombre de portes :	3
• Butée de porte :	Gauche / gauche / droite
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Matériau du plan de travail :	CNS 18/10
• Pliage par dossier :	-
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Électronique
• Type de réfrigérateur :	Table réfrigérée professionnelle

► Continuer à la page suivante

Table réfrigérée T3

• Forme de construction :	Horizontale
• Réfrigération :	Air ventilé
• GWP :	3
• Réfrigérant :	R600a / 0,064 kg
• Classe de climat :	4
	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
• EEI :	46.86
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No.2015 / 1094)
• Consommation énergétique kWh / 24 h :	3
• Consommation énergétique kWh / an :	1095
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Commande :	Électronique
	Bouton
• Thermostat :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Profondeur max. du récipient GN :	40 mm
• Roulettes de direction :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Compris :	3 grilles (L 325 x P 530 x H 10 mm)
• Disponible sur demande :	Table réfrigérée avec porte vitrée Table réfrigérée avec roulettes
• Puissance :	0.414 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 1 795 x P 700 x H 850 mm
• Poids :	111 kg



Table réfrigérée T3

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339