

Table réfrigérée T3 MA



► Température de réfrigération constante et homogène à l'intérieur

✓ Refroidissement : circulation d'air

✓ Réglage de la température par pas de 0,1 °C



► 3 portes

✓ Format normé de l'armoire : 1/1 GN

✓ Inserts à hauteur réglable

► Avec bord replié

✓ 50 mm

Description

1 appareil – un double avantage : le refroidissement par circulation d'air assure une température de refroidissement constante et uniforme à l'intérieur du comptoir réfrigéré à 3 portes. Avec la surface en acier inoxydable de qualité supérieure et robuste, l'appareil peut être intégré à la perfection dans toutes les cuisines et également être utilisé comme plan de travail.

Caractéristiques

• Nombre d'armoire :	1
• Armoires réfrigérées :	Oui
• Dimensions armoire :	L 1250 x P 585 x H 500 mm
• Armoires de format standard :	1/1 GN
• Nombre de niveaux :	3
• Distance entre les niveaux :	70 mm
• Charge max. par tiroir :	50 kg
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Nombre de portes :	3
• Butée de porte :	Gauche / gauche / droite
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Matériau du plan de travail :	CNS 18/10
• Pliage par dossier :	50 mm
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Électronique Par incréments de 0,1 °C
• Type de réfrigérateur :	Table réfrigérée professionnelle

► Continuer à la page suivante

Table réfrigérée T3 MA

- Forme de construction : Horizontale
 - Réfrigération : Air ventilé
 - GWP : 3
 - Réfrigérant : R600a / 0,064 kg
 - Classe de climat : 4
- Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
- EEI : 46.86
 - Classe d'efficacité énergétique : C (EU No.2015 / 1094)
 - Consommation énergétique kWh / 24 h : 3
 - Consommation énergétique kWh / an : 1095
 - Évaporation de l'eau de condensation : Oui
 - Commande : Électronique
- Thermostat : Bouton
 - Affichage numérique : Oui
 - Témoin lumineux de contrôle : Oui
 - Interrupteur de marche/arrêt : Marche/arrêt
 - Profondeur max. du récipient GN : 40 mm
 - Roulettes de direction : Non
 - Pieds réglables en hauteur : Oui
 - Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm
 - Compris : 3 grilles (L 325 x P 530 x H 10 mm)
 - Disponible sur demande : Table réfrigérée avec porte vitrée
Table réfrigérée avec roulettes
- Puissance : 0.414 kW | 230 V | 50 Hz
 - Matériau : CNS 18/10
 - Remarque importante : -
 - Dimensions : L 1 795 x P 700 x H 850 mm
 - Poids : 112 kg



Table réfrigérée T3 MA

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339