


Lave-vaisselle US P500 LPWR



- ▶ Rendement/h : jusqu'à 60 paniers
- ▶ Durée de cycle : 60 / 90 / 120 / 180 secondes



- ▶ Pompe de lavage Softstart
- ▶ Buses de rinçage amovibles
- ▶ Filtre fin en acier inoxydable

- ▶ À double paroi
- ▶ Encastrable
- ▶ Nous conseillons un raccordement à l'eau chaude

Description

4 programmes de lavage, des buses de rinçage amovibles, une structure à double paroi, un filtre fin en acier inoxydable et un démarrage progressif grâce à la pompe de lavage Softstart - telles sont les caractéristiques qui distinguent ce lave-vaisselle encastrable.



Caractéristiques

• Hauteur max. des assiettes :	340 mm
• Hauteur max. des verres :	325 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable sous plan de travail :	Oui
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Durée de fonctionnement :	60 / 90 / 120 / 180 secondes
• Puissance / heure max. :	60 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	4
• Contenance du réservoir :	16.5 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	2,3 litres / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	F 3/4" M
• Écoulement de l'eau :	Ø 24 mm
• Chauffage du réservoir :	2.7 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	4.5 kW
• Pompe de vidange :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Oui

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle US P500 LPWR

- Adoucisseur d'eau : Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Rinçage à froid : Non
- Nettoyage automatique : Oui
- À double paroi : Oui
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Écran d'affichage : Température du chauffe-eau
Code du programme
Filtre fin en acier inoxydable
Pompe de lavage Softstart
Injecteurs pour rinçage amovibles
- Propriétés : 55 °C
- Température de l'arrivée d'eau : 1 panier universel
- Compris : 1 panier à assiettes
1 égouttoir à couverts
1 tuyau d'arrivée
1 tuyau d'évacuation
1 entonnoir pour le remplissage du sel
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 5.15 kW | 400 V | 50 Hz
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Nous recommandons un raccord d'eau chaude
- Dimensions : L 600 x P 640 x H 850 mm
- Poids : 68 kg



Lave-vaisselle US P500 LPWR

Produits complémentaires


Casier verres 500x500x205



- Hauteur intérieure : 200 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné

Code-No. 109331
GTIN 4015613854502

Casier à gobelet réutilisable 500x500x23



- Taille du compartiment : 90 x 90 mm
- Propriétés : Convient pour les gobelets jusqu'à 190 mm de hauteur
Avec couvercle amovible
- Hauteur intérieure : 190 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm

Code-No. 109330
GTIN 4015613836584

Adoucisseur WEH1350



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 40 °C

Code-No. 109889
GTIN 4015613615158

Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie
- Régénération : Durée

Code-No. 109952
GTIN 4015613797762

Lave-vaisselle US P500 LPWR

Produits complémentaires

Support pour lave-vaisselle

CNS



- Réglable en hauteur : de 440 mm à 490 mm
- Hauteur intérieure : 360 mm
- Propriétés : Tablette pour paniers de rinçage max. 500 x 500 mm
- Couleur : Argenté
- Fond : Non
- Pieds réglables en hauteur : Oui

Code-No. 109688
GTIN 4015613602462

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895

Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Chariot à casiers de lavage ASP700

STAINLESS
STEEL



100 kg



- Nombre de glissières : 7
- Distance entre les glissières : 200 mm
- Format des glissières : 505 x 545 mm
- Charge max. par glissière : 20 kg
- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178

Lave-vaisselle US P500 LPWR

Produits complémentaires

Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 4015613773315

Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Set de surpresseur DSS10



- Puissance : 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Dotation du set : 1 pompe (l 100 x P 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensateur (l 35 x P 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF :
- Dotation du set : 1 tuyau flexible, caoutchouc
Matériel d'installation

Code-No. 109562
GTIN 4015613721279