

## Pont thermique WBS1000 I2HR



### Description

Pont thermique WBS1000 avec deux tubes chauffants infrarouges, 0,4 kW, hauteur libre de 290 mm, prêt à brancher. Entièrement monté, en acier inoxydable. Solution de distribution compacte pour les petites zones de distribution qui souhaitent maintenir au chaud de manière fiable une pile d'assiettes ou des plats sur une longueur de 1 000 mm.

### Caractéristiques

|                                                 |                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • Nombre de tubes chauffants :                  | 2                                                                   |
| • Puissance par tube chauffant :                | 0.2 kW                                                              |
| • Non fourni :                                  | -                                                                   |
| • Couleur :                                     | Argenté                                                             |
| • Type de source de chaleur :                   | Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)                                  |
| • Modèle :                                      | Avec pieds                                                          |
| • Protection contre les postillons et la toux : | Non                                                                 |
| • Hauteur libre :                               | 290 mm                                                              |
| • Témoin lumineux de contrôle :                 | Oui                                                                 |
| • Interrupteur de marche/arrêt :                | Oui                                                                 |
| • Pieds réglables en hauteur :                  | Non                                                                 |
| • Propriétés :                                  | 30 - 40 mm plié de tous les côtés<br>Pieds en tube carré 25 x 25 mm |
| • Compris :                                     | -                                                                   |
| • État lors de la livraison :                   | Monté                                                               |
| • Puissance :                                   | 0.4 kW   230 V   50/60 Hz                                           |
| • Raccord d'appareil :                          | Prêt à être branché                                                 |

► Continuer à la page suivante

## Pont thermique WBS1000 I2HR

- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 1 000 x P 300 x H 400 mm
- Poids : 9 kg

