

Pont thermique WBS1600 I3HR



Description

Pont thermique WBS1600 avec trois tubes chauffants infrarouges, 0,6 kW, hauteur libre de 290 mm, prêt à brancher. Entièrement monté, en acier inoxydable. Pour les zones de service qui souhaitent maintenir les plats et les assiettes à une température constante et prêts à être servis sur une largeur de 1600 mm pendant le service.

Caractéristiques

• Nombre de tubes chauffants :	3
• Puissance par tube chauffant :	0.2 kW
• Non fourni :	-
• Couleur :	Argenté
• Type de source de chaleur :	Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
• Modèle :	Avec pieds
• Protection contre les postillons et la toux :	Non
• Hauteur libre :	290 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	30 - 40 mm plié de tous les côtés Pieds en tube carré 25 x 25 mm
• Compris :	-
• État lors de la livraison :	Monté
• Puissance :	0.6 kW 230 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché

► Continuer à la page suivante

Pont thermique WBS1600 I3HR

- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 600 x P 300 x H 400 mm
- Poids : 14 kg

