

Pont chauffant I1WL400



► 1 lampe chauffante

► Hauteur libre : 230 mm

► Plaque chauffante avec 1 zone
✓ Surface : vitrocéramique

Description

Caractéristiques

- Matériau de la surface de la plaque de maintien au chaud : Vitrocéramique
- Largeur de la plaque de maintien au chaud : 320 mm
- Profondeur de la plaque de maintien au chaud : 525 mm
- Plaque de maintien au chaud compatible GN : 1 x 1/1 GN
- Nombre de zones chauffantes : 1
- Nombre de sources de chaleur : 1
- Sources de chaleur commutables séparément : Oui
- Puissance par source de chaleur : 0.25 kW
- Couleur : Argenté
- Type de source de chaleur : Ampoule(s) infrarouge(s)
- Plage de température : de 30 °C à 85 °C
- Modèle : Avec plaque(s) de maintien au chaud
- Protection contre les postillons et la toux : Oui
- Hauteur libre : 230 mm
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Non

► Continuer à la page suivante

Pont chauffant I1WL400

- Propriétés :
 -
- Compris :
 - 1 lampe infrarouge (0,25 kW), couleur du verre : Rouge
- État lors de la livraison :
 - Monté
- Puissance :
 - 0.4 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Raccord d'appareil :
 - Prêt à être branché
- Matériau :
 - Acier inoxydable
 - Plexiglas
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 380 x P 555 x H 560 mm
- Poids :
 - 7,5 kg



Pont chauffant I1WL400

Produits complémentaires

Ampoule infrarouge IWL250D



- Modèle : Infrarouge
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Filetage : E27
- Puissance : 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre
Métal
- Remarque importante : -

Code-No. 114271
GTIN 4015613692562

Lampe infrarouge IWL250D-W



- Modèle : Infrarouge
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Couleur du verre : Transparent
- Filetage : E27
- Puissance : 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre
Métal

Code-No. 114277
GTIN 4015613715131