

## Pont chauffant I2WL800



### Description

Double effet chauffant - les lampes infrarouges réglables séparément et les plaques chauffantes en vitrocéramique maintiennent les plats au chaud à la température choisie.

### Caractéristiques

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Zones chauffantes réglables séparément :                   | Oui                                 |
| • Matériau de la surface de la plaque de maintien au chaud : | Vitrocéramique                      |
| • Largeur de la plaque de maintien au chaud :                | 320 mm                              |
| • Profondeur de la plaque de maintien au chaud :             | 530 mm                              |
| • Plaque de maintien au chaud compatible GN :                | 2 x 1/1 GN                          |
| • Nombre de zones chauffantes :                              | 2                                   |
| • Nombre de sources de chaleur :                             | 2                                   |
| • Sources de chaleur commutables séparément :                | Oui                                 |
| • Puissance par source de chaleur :                          | 0,25 kW                             |
| • Couleur :                                                  | Argenté                             |
| • Type de source de chaleur :                                | Ampoule(s) infrarouge(s)            |
| • Plage de température :                                     | de 30 °C à 85 °C                    |
| • Modèle :                                                   | Avec plaque(s) de maintien au chaud |
| • Protection contre les postillons et la toux :              | Oui                                 |
| • Hauteur libre :                                            | 300 mm                              |
| • Témoin lumineux de contrôle :                              | Marche/arrêt                        |
| • Interrupteur de marche/arrêt :                             | Oui                                 |

► Continuer à la page suivante



- Double effet chauffant
- ✓ 2 lampes infrarouges, réglables séparément
- ✓ 2 plaques chauffantes en vitrocéramique, réglables séparément



- Puissance par source de chaleur
- ✓ 0,25 kW



- Dimensions des plaques chauffantes
- ✓ L 320 x P 530 mm

## Pont chauffant I2WL800

- |                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Pieds réglables en hauteur : | Non                                                      |
| • Propriétés :                 | -                                                        |
| • Compris :                    | 2 lampes infrarouges (0,25 kW), couleur du verre : Rouge |
| • État lors de la livraison :  | Monté                                                    |
| • Puissance :                  | 0.8 kW   230 V   50-60 Hz                                |
| • Raccord d'appareil :         | Prêt à être branché                                      |
| • Matériau :                   | Acier inoxydable<br>Plexiglas                            |
| • Remarque importante :        | -                                                        |
| • Dimensions :                 | L 740 x P 565 x H 570 mm                                 |
| • Poids :                      | 14 kg                                                    |



## Pont chauffant I2WL800

### Produits complémentaires

#### Lampe infrarouge IWL250D-W



- Modèle : Infrarouge  
Philips Incandescent 230-250 V BR125  
Couleur du verre : Transparent
- Filetage : E27
- Puissance : 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre  
Métal

Code-No. 114277  
GTIN 4015613715131