

Pont chauffant I3WL1200



Description

Pour les récipients GN sur le buffet ou pour les assiettes sur les passe-plats - avec le pont thermique, les aliments restent toujours parfaitement à température. En effet, la chaleur est transmise aux aliments par le haut via 3 lampes infrarouges et par le bas via la plaque de maintien au chaud en acier inoxydable.

Caractéristiques

- Zones chauffantes réglables séparément : Oui
- Matériau de la surface de la plaque de maintien au chaud : Acier inoxydable
- Largeur de la plaque de maintien au chaud : 1030 mm
- Profondeur de la plaque de maintien au chaud : 535 mm
- Plaque de maintien au chaud compatible GN : 3 x 1/1 GN
- Nombre de zones chauffantes : 3
- Nombre de sources de chaleur : 3
- Sources de chaleur commutables séparément : Oui
- Puissance par source de chaleur : 0.25 kW
- Couleur : Argenté
- Type de source de chaleur : Ampoule(s) infrarouge(s)
- Plage de température : de 30 °C à 85 °C
- Modèle : Avec plaque(s) de maintien au chaud
- Protection contre les postillons et la toux : Oui
- Hauteur libre : 250 mm
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
Marche/arrêt

► Continuer à la page suivante



► Plaque de maintien au chaud pour des plats parfaitement tempérés

✓ Dimensions de la plaque de maintien au chaud : l 1030 x p 535 mm



► Pour récipients GN et plats

✓ Compatibilité GN : 3 x 1/1 GN



► Alimentation en chaleur

✓ Lampes infrarouges (3 x 0,25 kW), par le haut plaque de maintien au chaud, par le bas

Pont chauffant I3WL1200

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Pieds réglables en hauteur : | Non |
| • Propriétés : | - |
| • Compris : | 3 lampes infrarouges (0,25 kW), couleur du verre : Rouge |
| • État lors de la livraison : | Kit (montage facile) |
| • Puissance : | 1.2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Matériau : | Acier inoxydable
Plexiglas |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 1 085 x P 560 x H 545 mm |
| • Poids : | 17,6 kg |



Pont chauffant I3WL1200

Produits complémentaires

Lampe infrarouge IWL250D-W



- Modèle : Infrarouge
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Couleur du verre : Transparent
- Filetage : E27
- Puissance : 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre
Métal

Code-No. 114277
GTIN 4015613715131

Ampoule infrarouge IWL250D



- Modèle : Infrarouge
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Filetage : E27
- Puissance : 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre
Métal
- Remarque importante : -

Code-No. 114271
GTIN 4015613692562