

Pont chauffant I2WL552 1/1 S



Description

Un design moderne en noir rencontre la fonctionnalité : les élégantes lampes chauffantes ne se contentent pas d'apporter une touche visuelle - leurs réflecteurs en aluminium performants et ventilés assurent une diffusion constante de la chaleur. Ainsi, les repas dans des récipients jusqu'à une taille de 1/1 GN restent tempérés de manière fiable - que ce soit au buffet, lors de caterings ou lors de l'utilisation dans la restauration collective.

Caractéristiques

• Réglable en hauteur :	de 590 mm à 790 mm
• Taille de la cuve, format GN :	1/1 GN
• Profondeur max. du récipient GN :	65 mm
• Nombre de sources de chaleur :	2
• Sources de chaleur commutables séparément :	Non
• Puissance par source de chaleur :	0.275 kW
• Couleur :	Noir, mat
• Type de source de chaleur :	Ampoule(s) infrarouge(s)
• Plage de température :	de 0 °C à 70 °C
• Modèle :	Conçu pour les cuves GN / bacs GN
	Ouverture pour récipient GN : L 390 x P 302 mm
• Protection contre les postillons et la toux :	Non
• Hauteur libre :	560 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Oui

► Continuer à la page suivante



- Un design moderne :
 - ✓ Avec un revêtement de haute qualité en noir
 - ✓ Un aspect soyeux mat noble



- Idéal pour les buffets, les caterings ou les cantines
 - ✓ Pour récipients GN 1/1 GN
 - ✓ GN Profondeur max. du récipient : 65 mm



- Réglable en hauteur sur 8 niveaux
 - ✓ Hauteur libre : 370 - 560 mm



- Dégagement ciblé de la chaleur
 - ✓ 2 Lampes infrarouges avec réflecteurs en aluminium
 - ✓ 2 x 0,275 kW



Pont chauffant I2WL552 1/1 S

- Propriétés : Réflecteurs en aluminium ventilés
Réglable en hauteur sur 8 niveaux (hauteur libre : 370 - 560 mm)
- Compris : 2 lampes infrarouges (0,25 kW), couleur du verre : Transparent
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Puissance : 0.55 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Matériau : Aluminium, revêtu
- Remarque importante : Livraison sans récipient GN
- Dimensions : L 350 x P 510 x H 585 mm
- Poids : 1,6 kg



Pont chauffant I2WL552 1/1 S

Produits complémentaires

Bac GN, GN 1/1, P20, Basic Line

CNS



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711020
GTIN 4015613695556

Lampe infrarouge IWL250D-WS



- Modèle : Infrarouge
Couleur du verre : Transparent
- Filetage : E27
- Puissance : 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre
Métal
- Remarque importante : -

Code-No. 114258
GTIN 4015613717135

Bac GN, GN 1/1, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711065
GTIN 4015613695587

Bac GN, GN 1/1, P40, Basic Line

CNS



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 40 mm
- Série : Basic Line

Code-No. 711040
GTIN 4015613695570

Pont chauffant I2WL552 1/1 S

Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P40

CNS
18/10



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A121040
GTIN 4015613271064

Bac GN, 1/1 P20

CNS
18/10



- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A121025
GTIN 4016098166722

Bac GN, 1/1 P65

CNS
18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065
GTIN 4016098162755