

Four à convection HC6040-8



Description

Génération de vapeur parfaitement adaptée à la cuisson des pâtisseries : au choix via une Steam-Box externe ou par injection directe. La AirFresh-Box du four à convection assure une croûte croustillante par la baisse rapidement de l'humidité de l'air. La manette de sélection avec LED de plusieurs couleurs permet une utilisation intuitive avec un signal visuel.

Caractéristiques

- Puissance de la Steam-Box : 3 kW
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type de chauffage : Air chaud
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 8
- Distance entre les niveaux : 90 mm
- Plage de température jusqu'à : 250 °C
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Puissance de chauffage : 15 kW
- Nombre de programmes : 15 préinstallés
84 programmables
programme réglable manuellement
- Nombre de phases de cuisson : 6



- ▶ 8 glissières 600 x 400 mm




- ▶ 99 programmes
- ▶ 6 phases de cuisson
- ▶ 6 paramètres



- ▶ Générateur de vapeur interne ou externe
 - ✓ Injection directe
 - ✓ Steam-Box externe



- ▶ AirFresh-Box



- ▶ Vitesse du ventilateur
 - ✓ 10 niveaux

▶ Continuer à la page suivante

Four à convection HC6040-8

- Paramètres par phase de cuisson :
 - Température de cuisson
 - Temps de cuisson
 - Intensité de l'humidification
 - Vitesse du ventilateur
 - Position de la hotte aspirante
 - Préchauffage
- Humidification :
 - Réglée dans le programme
 - Manuel
 - Sélection manuelle du système d'humidification
- Générateurs de vapeur :
 - Injection directe
 - Steam-Box externe
- AirFresh-Box :
- Réglage de la durée :
 - Oui
 - 1 à 99 minutes
 - Fonctionnement continu
 - Prolongement manuel du temps de cuisson
- Mise en marche automatique via la minuterie : Oui
- Préchauffage automatique : Oui
- Refroidissement automatique : Oui
- Vitesse du ventilateur : 10 niveaux
- Avec système de nettoyage : Oui
- Nombre de ventilateurs : 1
- Inversion de rotation du moteur : Oui
- Port USB : Oui
- Raccord d'eau : R3/4"
- Éclairage intérieur : Dans la porte
- Commande :
 - LED
 - Manette de sélection avec LED
 - Tactile
- Écran d'affichage :
 - Date et heure
 - LCD, 7 pouces
 - Programmes
 - Nettoyage
 - Réglages de la minuterie
- Série : HC
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Propriétés :
 - Rails de support et paroi arrière amovibles
 - Porte avec double vitrage
 - Résultats homogènes avec compartiment de cuisson rempli
 - Arrêt du ventilateur après le processus d'humidification
 - Importation de programmes d'autres appareils
 - Programmes copiables avec tous les paramètres au sein du menu
 - Changement rapide de sens de rotation du ventilateur
- Compris : -
- Puissance : 19.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante :
 - Le kit d'installation LBO20 est nécessaire pour utiliser l'appareil seul (pour combiner plusieurs appareils, choisir le kit d'installation correspondant)
 - L'installation en amont d'un adoucisseur d'eau est toujours nécessaire
 - À partir d'une pression de l'eau de 3,5 bars, un réducteur de pression est nécessaire
- Dimensions : L 980 x P 900 x H 1 000 mm
- Poids : 187,5 kg



Four à convection HC6040-8

Produits complémentaires

Système de démin. partielle TKD 13400 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation partielle
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109878
GTIN 4015613681597

Plaque de cuisson 600x400-ALB



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100439
GTIN 4015613863511

Lèchefrite 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 605 x P 405 x H 45 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 525782
GTIN 4015613658414

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Remarque importante : -

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515

Four à convection HC6040-8

Produits complémentaires

Plaque perforée 600x400-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100413
GTIN 4015613734705

Plaque perforée 600x400-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100416
GTIN 4015613734712

Hotte à condensation LBO800



STAINLESS
STEEL



- Nombre de moteurs de ventilateur : 2
- Réglage du ventilateur : Automatique, commandé par le four
- Puissance du moteur : 20 W
- Filtre de protection contre les flammes : Non
- Nombre de filtres : 0

Code-No. 117940
GTIN 4015613769974

Plaque de cuisson 600x400-AL



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100412
GTIN 4015613734699

Four à convection HC6040-8

Produits complémentaires

Glissières de support MCHC6040-10

STAINLESS
STEEL



- Conçu pour : Four à convection MC6040-8
Four à convection HC6040-8
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Distance entre les niveaux : 72 mm
- Nombre de niveaux : 10
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -

Code-No. 117921
GTIN 4015613769943

Socle à roulettes MCHC2300

STAINLESS
STEEL



- Roulettes de direction : 2 roulettes, 2 roulettes de direction avec freins
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours à convection MC
Fours à convection HC
- Fond : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non

Code-No. 117939
GTIN 4015613804903

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Four à convection HC6040-8

Produits complémentaires

Plaque perforée 600x400-ALB



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100438
GTIN 4015613863504

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Kit d'installation LBO20



Code-No. 117923
GTIN 4015613771762

Four à convection HC6040-8

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Support LB06040-5

STAINLESS
STEEL




- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Nombre de niveaux : 5
- Type de niveaux : Vertical
- Roulettes de direction : 2 roulettes, 2 roulettes de direction avec freins
- Diamètre des roulettes : 80 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Couleur : Argenté

Code-No. 117930
GTIN 4015613796413

Support LB06040-4

STAINLESS
STEEL



- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Nombre de niveaux : 4
- Type de niveaux : Vertical
- Roulettes de direction : 2 roulettes, 2 roulettes de direction avec freins
- Diamètre des roulettes : 80 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Couleur : Argenté

Code-No. 117931
GTIN 4015613769967

Support LB06040-3

STAINLESS
STEEL



- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Nombre de niveaux : 3
- Type de niveaux : Vertical
- Roulettes de direction : 2 roulettes, 2 roulettes de direction avec freins
- Diamètre des roulettes : 80 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Couleur : Argenté

Code-No. 117932
GTIN 4015613796420

Four à convection HC6040-8

Produits complémentaires

Kit d'installation LBO50



- Exemples de combinaisons :
 - Four à convection HC6040-5 + four à convection HC6040-8 + hotte à condensation LBO800
 - Four à convection HC6040-5 + four à convection HC6040-10 + hotte à condensation LBO800

Code-No. 117937
GTIN 4015613796505