

Chariot buffet K4110-200A



Description

La solution de buffet mobile au design en bois moderne – le chariot de buffet avec protection contre les postillons et la toux et éclairage LED peut accueillir 4 récipients GN 1/1 GN et maintient efficacement les plats au frais.

Caractéristiques

- | | |
|---|---|
| • Réfrigération : | Statique |
| • Réfrigérant : | R290 / 0,070 kg |
| • Classe de climat : | 3 |
| | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +25 °C et ne convient dès lors pas à une utilisation en cuisine professionnelle présentant une température élevée. |
| • Matériau du plan de travail : | Granit Rosa Porrino |
| • Couleur : | Anthracite |
| • Nombre de cuves : | 1 |
| • Taille de la cuve, format GN : | 4 x 1/1 GN |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 200 mm |
| • Plage de température : | de 2 °C à 4 °C |
| • Glissière à plateaux : | Oui |
| | Rabattable |
| | Dimensions : L 1.495 x P 250 mm |
| • Protection contre les postillons et la toux : | Oui |

► Continuer à la page suivante




► Chariot de buffet pour plats froids



- Conçu pour
- ✓ 4 x 1/1 GN
 - ✓ Profondeur max. des récipients GN : 200 mm



- Avec glissière à plateaux
- ✓ Rabattable
 - ✓ Dimensions : L 1 495 x P 250 mm



- Éclairage
- ✓ LED
 - ✓ Commutable séparément

Chariot buffet K41 10-200A

- Éclairage : LED
commutable séparément
- Robinet de vidange : Oui
- Type de câble de raccordement : Câble en spirale
- Longueur du câble : 1.8 m
- Roulettes de direction : 6 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- État lors de la livraison : Monté
- Propriétés : Cuve en acier inoxydable
- Compris : 4 barres : longueur 528 mm, largeur 30 mm
- Non fourni : Récipients GN
- Puissance : 0.362 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Bois, stratifié
Acier inoxydable
Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 500 x P 1 250 x H 1 425 mm
- Poids : 155,7 kg

