

Filtre à huile de friture TK60



Description

Avec le filtre à huile de friture TK60, l'huile et la graisse sont nettoyées facilement et simplement. La pompe portable à filtre est prête à l'emploi en permanence et prolonge considérablement la durée de vie de l'huile de friture.

Caractéristiques

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Débit : | 60 litres / min. |
| • Temps de cycle : | 4.5 minute(s) |
| • Conçu pour : | Cuves jusqu'à 20 litres |
| • Capacité de particules : | 1.7 litre(s) |
| • Plage de température jusqu'à : | 200 °C |
| • Portable : | Oui |
| • Fonctionnement sur batterie : | Non |
| • Lavable en machine : | Unité de filtration
Bac de collecte d'huile |
| • Commande : | Bouton |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt
Filtre |
| • Propriétés : | - |
| • Compris : | 1 filtre à particules
Bac de collecte d'huile |

► Continuer à la page suivante



- Utilisable avec l'huile et la graisse à température de fonctionnement



- Utilisation facile et flexible
- ✓ Portable
- ✓ Filtration automatique de l'huile en 4,5 minutes



- Nettoyage facile de l'huile de friture
- ✓ Avec un débit allant jusqu'à 60 Litres par minute
- Espace de rangement propre grâce au bac de collecte d'huile



- Bac de collecte d'huile et unité de filtration lavables en machine

Filtre à huile de friture TK60


- Raccord d'appareil :
 - Puissance :
 - Matériau :
 - Remarque importante :
 - Dimensions :
 - Poids :
- Prêt à être branché
0.3 kW | 230 V | 50-60 Hz
CNS 18/10
Nettoyer l'unité de commande uniquement avec un chiffon humide
L 195 x P 315 x H 395 mm
8,49 kg



Filtre à huile de friture TK60

Produits complémentaires

Filtre à particules TK60



- Unité de commande : 1 carton (100 pièces)
- Propriétés : Biodégradable
Élimination facile avec les déchets ménagers
Un filtre peut être réutilisé à plusieurs reprises
Convient aux aliments
- Conçu pour : Filtre à huile de friture TK60
- Plage de température jusqu'à : 200 °C

Code-No. 162656
GTIN 4015613890364