

Distributeur autom. de café KV1 Classic



Description

Savourez des cafés parfaits sur simple pression d'un bouton. Espressos, cappuccinos, latte macchiatos ou eau chaude - ce distributeur permet de choisir parmi 6 boissons différentes et personnalisables. Grâce aux réservoirs à grains et à restes particulièrement grands, ce distributeur automatique de café convient également aux grandes quantités de café et peut donc parfaitement être utilisé dans les cafés, les salles de petit déjeuner et les bureaux.

Caractéristiques

• Couleur :	Noir Argenté
• Groupe(s) de percolation :	1
• Quantité de percolation minimale :	25 ml
• Conçu pour :	80 tasses / jour
• Capacité max. :	40 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement) 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
• Nombre de réservoirs à grains :	1
• Contenance du récipient à grains :	1.000 g
• Réservoirs à grains/récipients verrouillables :	Non
• Réservoir à grains/garniture amovible :	Non
• Compteur de tasses :	Par programme et total
• Signal de détartrage :	Oui
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
• Commande :	Électronique
• Compatible IoT :	-

► Continuer à la page suivante



- Capacité max. : 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
- Contenance du réservoir à restes : env. 35 tasses



- 6 programmes, réglables individuellement
- Compteur de tasses
- Fonction d'eau chaude
- Signal de détartrage



- Sortie réglable en hauteur



- Émulsioneur de lait
- ✓ Alimentation en lait : tuyau
- Raccord d'eau fixe
- Réservoir d'eau amovible
- ✓ Contenance : 1,8 L

Distributeur autom. de café KV1 Classic

- Possibilités de réglage :
 - Degré de mouture à 5 niveaux
 - Dosage du café
 - Quantité d'eau
 - Température de l'eau
- Alimentation en eau :
 - 3 options
 - Réservoir d'eau
 - Raccord d'eau fixe
 - Alimentation en eau via un réservoir externe
 - Raccord d'eau fixe 1/2"
- Raccord d'eau :
 - 1.8 litre(s)
- Contenance du réservoir d'eau :
 - Oui
- Réservoir d'eau amovible :
 - Non
- Carafe à lait :
 - Externe via un flexible
- Ajout de lait :
 - 6 réglables individuellement
- Programmes :
 - Oui
- Fonction d'eau chaude :
 - Oui
- Fonction de lait chaud :
 - Oui
- Moulin à café :
 - Moulin à café conique
- Matériau du moulin à café :
 - Acier
- Système de pression :
 - Pression de piston
- Pression de la pompe :
 - 19 bar(s)
- Port USB :
 - Non
- Émulsionneur de lait :
 - Oui
- Sortie à hauteur réglable :
 - 100 - 160 mm
- Programme de nettoyage :
 - Oui
- Écran d'affichage :
 - Messages d'erreur
 - Programmes
 - Statut
 - Informations de maintenance
- Arrêt automatique :
 - Oui
- Contenance du réservoir à restes :
 - Env. 35 tasses
- Réservoir à restes lavable en machine :
 - Oui
- Option pour café en poudre :
 - Par tasse
 - Manuellement 5 - 14 g
- Fonction 2 tasses :
 - Oui
- Modèle :
 - Distributeur automatique
- Interrupteur de marche/arrêt :
 - Oui
- Témoin lumineux de contrôle :
 - Marche/arrêt
- Propriétés :
 - Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café (avec l'éjecteur de marc KV1 disponible en option)
- Compris :
 - 1 tuyau à lait de 50 cm
 - 1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
 - 1 tuyau d'arrivée d'eau, 200 cm
- Raccord d'appareil :
 - Prêt à être branché
- Puissance :
 - 2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Matériau :
 - Plastique
- Remarque importante :
 - À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire
 - Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure
 - Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée
 - Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements
 - Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
- Dimensions :
 - L 305 x P 515 x H 575 mm
- Poids :
 - 17,2 kg



Distributeur autom. de café KV1 Classic

Produits complémentaires

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283V
GTIN 4015613800110

Filtre à eau KV1



Code-No. 109865
GTIN 4015613747798

Chauffe-tasses TA1440



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

Distributeur autom. de café KV1 Classic

Produits complémentaires

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Contenance : 9 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait : 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Système de filtre à eau K1600 EW



- Raccord d'eau : 1/2"
- Pression de l'eau : 1,5 - 6 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Compris : -

Code-No. 109881
GTIN 4015613630731

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Chauffe-tasses 48 tasses



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Dimensions puits de tasses : Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
- Puissance : 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 45 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Non
- Degré de protection : -

Code-No. 103067
GTIN 4015613469218

Distributeur autom. de café KV1 Classic

Produits complémentaires

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Tuyau d'éjection de marc KV1



- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café KV1 Classic et KV1 Comfort
Le marc est éliminé directement dans une poubelle
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 80 x P 155 x H 160 mm

Code-No. 190060
GTIN 4015613735658

Flexible d'écoulement d'eau KV1



- Conçu pour : Distributeur automatique de café KV1 Classic
Distributeur automatique de café KV1 Comfort
Distributeur automatique de café KV1 Deluxe
- Longueur : 1.5 m
- Propriétés : Utilisable avec les récipients et les tuyaux d'éjection de marc KV1
- Matériau : Caoutchouc (NBR)

Code-No. 190068
GTIN 4015613735696

Système de démin. partielle TKD 13400 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation partielle
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109878
GTIN 4015613681597

Distributeur autom. de café KV1 Classic

Produits complémentaires

Chauffe-tasses TA720



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 280 x P 295 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 175 mm
- Puissance : 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



STAINLESS
STEEL



- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait : 12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigérateur à lait : L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086