

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



Description

De deux nous faisons un : cette combinaison de réfrigérateur à lait et de chauffe-tasses est le complément parfait pour les machines à café entièrement automatiques. Avec des tasses préchauffées et du lait parfaitement frais, le plaisir du café est total. L'économie d'espace et d'énergie est absolument géniale - et pourtant le réfrigérateur peut contenir jusqu'à 6 Tetra Pak®.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Matériau à l'intérieur : | Acier inoxydable |
| • Couleur : | Noir
Argenté |
| • Contenance réfrigérateur à lait : | 12 litre(s) |
| • Dimensions intérieures réfrigérateur à lait : | L 243 x p 178 x h 280 mm |
| • Ouverture pour tuyau à lait : | Respectivement 2 ouvertures sur le réfrigérateur à lait, à gauche et à droite sur l'appareil
Ø 10 mm |
| • Contenance max. en tasses : | 30 |
| • Surface de dépose : | 1 chauffage intégré par surface de chauffe-tasse
Distance entre les surfaces : 86 mm
Dimensions en haut : L 275 x P 180 mm
Dimensions en bas : L 275 x P 430 mm |
| • Plage de température : | Réfrigérateur à lait : 1 °C à 6 °C
Chauffe-tasses : 30 °C à 60 °C |
| • Réglage de la température : | Réfrigérateur à lait : Électronique, par pas de 1 °C
Chauffe-tasses : Continu |
| • Réfrigération : | Compresseur |

► Continuer à la page suivante



- Economie d'espace et d'énergie
- ✓ Combinaison d'un réfrigérateur à lait et d'un chauffe-tasses



- Réfrigérateur à lait de grande contenance
- ✓ Conçu pour contenir par exemple 6 Tetra Pak® de 1 litre
- ✓ Réfrigérateur à lait avec 4 ouvertures de tuyaux latérales
- ✓ L'éclairage LED



- Chauffe-tasses
- ✓ 2 niveaux avec chauffage intégré
- ✓ Contenance : environ 30 tasses

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses

- Réfrigérant : R600a / 0,018 kg
- Classe de climat : 4
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
- Température ambiante : à 30 °C
- Degré de protection : IPX3
- Isolation : Cyclopentane (réfrigérateur à lait)
- Évaporation de l'eau de condensation : Non
Évacuation séparée de l'eau de condensation
- Fonction de décongélation automatique : Non
- Commande : Réfrigérateur à lait : Bouton | Tactile
Chauffe-tasses : Régulateur rotatif | Interrupteur à bascule
- Affichage numérique : Oui (réfrigérateur à lait)
- Thermostat : Oui (réfrigérateur à lait + chauffe-tasses)
- Thermostat de sécurité : Oui (réfrigérateur à lait + chauffe-tasses)
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Interrupteur de marche/arrêt : 2 interrupteurs séparés pour réfrigérateur à lait et chauffe-tasses
- Éclairage intérieur : Oui (réfrigérateur à lait)
- Nombre de portes : 1
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Verrouillable : Non
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : Conçu pour par exemple 6 Tetra Paks® de 1 litre
Alimentation directe en lait grâce aux ouvertures latérales sur l'appareil
Éclairage LED, commutable séparément
- Compris : 4 couvercles de passage de tuyaux
- Puissance : 0.225 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
Verre
- Remarque importante : Les passages de tuyaux sont fermés à la livraison
- Dimensions : L 305 x P 485 x H 537 mm
- Poids : 23,32 kg



Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses

Produits complémentaires

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : 11
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173282
GTIN 4015613773360

Récipient à lait KV9L



- Conçu pour : Lait
- Contenance : Sachets de lait 4 litre(s)
- Ouverture pour tuyau à lait : Dans le couvercle Ø 12 mm
- Propriétés du couvercle : Amovible
- Matériau : Plastique ABS
- Remarque importante : -

Code-No. 190094
GTIN 4015613848631