

Distributeur autom de café Easy Plus 550



Description

Que ce soit diverses spécialités de café avec ou sans lait, des boissons avec de la mousse de lait ainsi que pour chauffer de l'eau chaude, toutes les attentes sont comblées. Avec un volume de réservoir de 4 Litres et le réservoir à grains de 550grammes, il convient parfaitement pour les salles de repos ou les salles de réunion.

Caractéristiques

• Système d'exploitation :	Android
• Affichage vidéo :	Possibilité d'enregistrer jusqu'à 3 vidéos Programmable individuellement via USB Vidéo enregistrable pour un processus individuel (à l'allumage, en veille, préparation)
• Couleur :	Noir
• Groupe(s) de percolation :	1
• Quantité de percolation minimale :	15 ml
• Conçu pour :	50 tasses / jour
• Capacité max. :	60 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement) 80 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
• Nombre de réservoirs à grains :	1
• Contenance du récipient à grains :	550 g
• Réservoirs à grains/récipients verrouillables :	Non
• Réservoir à grains/garniture amovible :	Non
• Compteur de tasses :	Par programme et total
• Signal de détartrage :	Oui
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui

► Continuer à la page suivante



- Puissance max. :
 - ✓ 60 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement)
 - ✓ 80 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
- Capacité du réservoir résiduel : env. 35 tasses



- 16 programmes préenregistrés, modifiables individuellement
- ✓ Autres programmes enregistrables
- Compteur de tasses
- Fonction eau chaude
- Fonction lait chaud
- Signal de détartrage



- 1 réservoir à grains (550 g)
- Degré de broyage réglable sur 4 niveaux
- Option de poudre de café

Distributeur autom de café Easy Plus 550

• Commande :	Tactile
• Compatible IoT :	Non
• Possibilités de réglage :	Mode utilisateur (standard, mode libre-service, mode professionnel)
	Noms des boissons
	Degré de mouture à 4 niveaux
	Quantité de lait
	Affichage vidéo
	Quantité de préparation
	Quantité d'eau
	Réservoir d'eau
• Alimentation en eau :	-
• Raccord d'eau :	4 litre(s)
• Contenance du réservoir d'eau :	Oui
• Réservoir d'eau amovible :	Non
• Carafe à lait :	Externe via un flexible
• Ajout de lait :	Réglage manuel sur 2 niveaux (lait froid et chaud)
• Programmes :	16, préprogrammés, modifiables individuellement
	Possibilité d'enregistrer un nombre illimité d'autres programmes
	Menu protégé par mot de passe
• Fonction d'eau chaude :	Oui
• Fonction de lait chaud :	Oui
• Moulin à café :	Moulin à café conique
• Matériau du moulin à café :	Acier
• Système de pression :	Pression de piston
• Pression de la pompe :	19 bar(s)
• Port USB :	Oui
• Émulsionneur de lait :	Oui
	Réglage de la température du lait manuellement sur 2 niveaux
• Sortie à hauteur réglable :	80 - 160 mm
• Programme de nettoyage :	Oui
	Enregistrement des cycles de nettoyage
• Écran d'affichage :	Informations de détartrage et de nettoyage
	Messages d'erreur
	Volume
	Programmes
	Statut
• Arrêt automatique :	Oui
• Contenance du réservoir à restes :	Env. 35 tasses
• Réservoir à restes lavable en machine :	Oui
• Option pour café en poudre :	Par tasse
	Manuellement 5 - 14 g
• Fonction 2 tasses :	Oui
• Modèle :	Distributeur automatique
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Veille
• Propriétés :	Pour une éjection automatique du marc de café, le réservoir à marc de café et la plaque de fond sont prémarqués pour la découpe
	Chauffage puissant : 2 x 1.400 W
	Réservoir d'eau avec poignée
• Compris :	1 tuyau à lait de 50 cm
	1 clé universelle
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Puissance :	1.5 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Plastique



► Continuer à la page suivante



Distributeur autom de café Easy Plus 550

- Remarque importante :

A partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons expressément le montage du filtre à eau KV1
Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.

Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements

Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure
Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements

Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée

L 350 x P 525 x H 475 mm

15,2 kg

- Dimensions :

- Poids :



Distributeur autom de café Easy Plus 550

Produits complémentaires

Détartrant F1L



- Conçu pour : Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : Hautement concentré 0

Code-No. 173277
GTIN 4015613773322

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Contenance : 9 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait : 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Filtre à eau KV-150



- Température de l'arrivée d'eau : 4 °C à 30 °C

Code-No. 109902
GTIN 4006387008413

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



STAINLESS
STEEL



- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait : 12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigérateur à lait : L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086

Distributeur autom de café Easy Plus 550

Produits complémentaires

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : 11
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173282
GTIN 4015613773360

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377