

Distributeur d'eau chaude 9L-FWA



Description

Pour l'alimentation constante en eau chaude – Le distributeur d'eau chaude avec raccord d'eau fixe et système de remplissage automatique convient parfaitement au secteur libre-service très fréquenté.

Caractéristiques

• Raccord d'eau :	Raccord d'eau fixe 3/4"
• Système de remplissage automatique déconnectable :	Oui
• Protection anti-débordement :	Oui
• Couleur :	Argenté
• Matériau du couvercle :	Acier inoxydable
• Contenance :	9 litre(s)
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• À double paroi :	Oui
• Plage de température :	de 30 °C à 95 °C
• Réglage de la température :	Thermostatique En continu
• Commande :	Manette
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe Marche/arrêt
• Interrupteur de marche/arrêt :	Système de remplissage automatique Oui

► Continuer à la page suivante



- Raccord d'eau fixe
- ✓ Parfaitement adapté pour le secteur libre-service très fréquenté



- Poignées escamotables



- Distributeur d'eau chaude en acier inoxydable
- ✓ Chauffage et maintien au chaud en continu
- ✓ À double paroi



- Bac égouttoir amovible



- Système de remplissage automatique
- ✓ Contenance : 9 litres

Distributeur d'eau chaude 9L-FWA

- Propriétés :
 - Bac égouttoir amovible (hauteur libre 145 mm)
 - Plaque de condensation sous le couvercle
 - Poignées escamotables
- Compris :
 - Tuyau d'eau
- Raccord d'appareil :
 - Prêt à être branché
- Puissance :
 - 2.8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Matériau :
 - Acier inoxydable
 - Plastique
- Remarque importante :
 - À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Dimensions :
 - L 320 x P 260 x H 500 mm
- Poids :
 - 5,6 kg

