

Table trav. 700, L1600

- ▶ Largeur : 1.600 mm
- ▶ Capacité de charge max. totale, max : 311 kg
- ▶ Avec Fond



Description

Caractéristiques

• Type de montage :	Système à visser
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	-
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Fond :	Oui
• Pliage par dossier :	-
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)
• Charge max. totale :	311 kg
• Charge max. par tablette :	226 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	85 kg
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Non
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	Sur toute la surface
• Propriétés :	Polissage Scotch-Brite
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
	Renfort hydrofuge et isolé acoustiquement
	Avant-trous pour le montage du fond intermédiaire

▶ Continuer à la page suivante

Table trav. 700, L1600

- Tablette intermédiaire :
- Dimensions plan de travail :
- Matériau :
- Remarque importante :
- Dimensions :
- Poids :

Disponible en option
L 1600 x P 700 mm
CNS 18/10
-
L 1 600 x P 700 x H 850 mm
56 kg



Table trav. 700, L1600

Produits complémentaires

Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 60 x P 135 x H 220 mm

Code-No. 308243
GTIN 4015613602288

EI 1600

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 580 x P 680 x H 40 mm
- Poids : 8,6 kg

Code-No. 310167
GTIN 4015613663791

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339