

Armoire chauff. 700, L1200, AD



Description

Armoire chauffante série 700, plan de travail de 1 200 mm, rebord de 40 mm, deux portes coulissantes, réglage en continu jusqu'à 80 °C, 2 kW. Capacité de charge des plateaux jusqu'à 288 kg. Entièrement montée. Pour les zones de distribution qui doivent allier dimensions compactes et pleine puissance de maintien au chaud.

Caractéristiques

• Disponible sur demande :	Modèle spécial Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	40 mm
• Pliage par dossieret :	Acier inoxydable
• Matériau du plan de travail :	288 kg
• Charge max. par tablette :	L 1200 x P 700 mm
• Dimensions plan de travail :	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Puissance :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	de 20 °C à 80 °C
• Plage de température :	Électronique
• Commande :	Manette
• Dimensions intérieures :	L 1055 x P 620 x H 580 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Réglage de la température :	En continu
• État lors de la livraison :	Monté

► Continuer à la page suivante

Armoire chauff. 700, L1200, AD

- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)
D'un côté
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Nombre de portes : 2
- Nombre de tablettes intermédiaires : 1
- Charge max. de la tablette intermédiaire : 244 kg
- Modèle de tablette intermédiaire : Sur toute la surface
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Non
- Modèle intérieur : Divisé en 2
- Propriétés : 40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
CNS 18/10
- Matériau : -
- Remarque importante : L 1 200 x P 700 x H 850 mm
- Dimensions : 77,3 kg
- Poids :



Armoire chauff. 700, L1200, AD

Produits complémentaires

Roulettes 4AW



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 75 x P 140 x H 160 mm

Code-No. 308242
GTIN 4015613600307