

Mini-vitrine réfrigérée 58L-SW



- ▶ 2 tablettes intermédiaires
- ✓ Dimensions : L 380 x P 325 mm
- ✓ Hauteur réglable

- ▶ Surface de pose : L 380 x P 325 mm



- ▶ Contenance : 58 litres
- ▶ Double vitrage
- ▶ Déflecteur d'air, évite la buée sur les vitres
- ▶ Avec éclairage LED

Description

La vitrine réfrigérée compacte en version noire avec une contenance de 58 litres se distingue par son réfrigérant écologique et par sa durabilité et sa puissance.

<Hyperlink :=><HyperlinkDestDefn :=<HyperlinkDestName :https\ :V\bartscher.comVme-diasV700358G-12-1200Wx1200H\?context\=bWFzdGVyHJvb3R8MjEzZmJQ5fGltY-WdlL2pwZWd8YURjNEwyaGxOQzg0T1RVek5UZzBNREkxTmPNd0xtcHdad3xjMDcwZTNm-NDE0NDE3YzEzMjM1OTg4M2lyMTBmMTViZTU0MzU0YzQ2NmI2MzkwOTMyY-

Caractéristiques

• Matériau de la surface de pose :	Plastique ABS
• Dimensions surface de présentation :	L 380 x P 325 mm
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Nombre de tablettes intermédiaires :	2
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 380 x P 325 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Hauteur utile à l'intérieur :	Variable
• Couleur :	Noir
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Verre trempé :	Non
• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Contenance :	58 litre(s)
• Plage de température :	de 2 °C à 12 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Type de réfrigérateur :	Mini-vitrine réfrigérée
• Forme de construction :	Semi-vertical
• Réfrigération :	Air ventilé



- ▶ Affichage numérique
- ▶ Interrupteur de marche/arrêt

▶ Continuer à la page suivante



Mini-vitrine réfrigérée 58L-SW

- Réfrigérant : R600a / 0,040 kg
- Classe de climat : 4
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
- EEI : 19.4
- Classe d'efficacité énergétique : B (EU No. 2019 / 2018)
- Consommation énergétique kWh / 24 h : 2.78
- Consommation énergétique kWh / an : 1014
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Commande : Bouton
- Affichage numérique : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Éclairage : LED
Plafond
- Type de porte : Porte à battant, verre
- Position de la porte : Face avant
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Roulettes de direction : -
- Propriétés : Déflecteur d'air, évite la buée sur les vitres
- Compris : -
- Puissance : 0.18 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Plastique
Verre
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 435 x P 385 x H 805 mm
- Poids : 28,5 kg

