

Mini vitrine réfrigérée 78 L, blanche



Description

Mini-vitrine réfrigérée 78 litres en blanc, 2–12 °C, éclairage LED, 3 étagères, porte battante en verre à double vitrage. Classe d'efficacité énergétique C. Pour les boulangeries et les cafés qui souhaitent présenter des boissons et des snacks de manière compacte et réfrigérée dans un design blanc neutre.

Caractéristiques

• Matériau de la surface de pose :	Plastique ABS
• Dimensions surface de présentation :	L 380 x P 325 mm
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Nombre de tablettes intermédiaires :	3
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 380 x P 325 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Hauteur utile à l'intérieur :	Variable
• Couleur :	Blanc
• Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Verre trempé :	Non
• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Contenance :	78 litre(s)
• Plage de température :	de 2 °C à 12 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R600a / 0,033 kg

► Continuer à la page suivante



- 3 tablettes
- ✓ Dimensions : L 380 x P 325 mm
- ✓ Hauteur réglable

- Surface : L 380 x P 325 mm



- Contenance : 78 litres

- Double vitrage
- Tôle défectrice d'air, évite la buée sur les vitres
- Avec éclairage LED



- Affichage numérique
- Interrupteur de marche/arrêt



Mini vitrine réfrigérée 78 L, blanche

- Classe de climat : 4
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
- Classe d'efficacité énergétique : C (EU No. 2019 / 2018)
- Consommation énergétique kWh / an : 1003
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Éclairage : LED
Plafond
commutable séparément
- Type de porte : Porte à battant, verre
- Position de la porte : Face avant
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Roulettes de direction : -
- Propriétés : Déflecteur d'air, évite la buée sur les vitres
- Compris : -
- Puissance : 0.18 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Plastique
Verre
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 435 x P 385 x H 960 mm
- Poids : 33,2 kg

