

Mini vitrine réfrigérée 86 L



- ▶ Porte à vantail en verre bilatérale
- ✓ Courbée



- ▶ 3 tablettes intermédiaires
- ✓ Dimensions : L 355 x P 345 mm
- ✓ Hauteur réglable
- ▶ Surface : L 345 x P 310 mm
- ▶ Contenance : 86 litres

Description

Mini-vitrine réfrigérée 86 litres, blanche, 2–12 °C, éclairage LED, 3 étagères, portes battantes en verre bombé des deux côtés avec double vitrage et déflecteur d'air. Classe d'efficacité énergétique C. Pour les cafés et les boulangeries qui souhaitent réfrigérer des boissons et des snacks sur un petit encombrement, accessibles des deux côtés.



- ▶ Double vitrage
- ▶ Tôle déflectrice d'air, évite la buée sur les vitres

Caractéristiques

• Matériau de la surface de pose :	Plastique ABS
• Dimensions surface de présentation :	L 345 x P 310 mm
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, chromé, revêtu de plastique
• Nombre de tablettes intermédiaires :	3
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 355 x P 345 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Hauteur utile à l'intérieur :	Variable
• Couleur :	Blanc
• Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Verre trempé :	Non
• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Contenance :	86 litre(s)
• Plage de température :	de 2 °C à 12 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Réfrigération :	Air ventilé

- ▶ Avec éclairage LED
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Interrupteur de marche/arrêt

▶ Continuer à la page suivante



Mini vitrine réfrigérée 86 L

- Réfrigérant : R600a / 0,040 kg
- Classe de climat : 4
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
C (EU No. 2019 / 2018)
- Classe d'efficacité énergétique : 1184
- Consommation énergétique kWh / an : 1184
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Commande : Bouton
- Affichage numérique : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Éclairage : LED
Plafond
commutable séparément
- Type de porte : Porte à battant, bombée
- Position de la porte : Des deux côtés
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Roulettes de direction : -
- Propriétés : Déflecteur d'air, évite la buée sur les vitres
- Compris : -
- Puissance : 0.18 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Plastique
Verre
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 425 x P 425 x H 980 mm
- Poids : 36,5 kg

