

Armoire de maturation Dry Age 380



Description


Des viandes de très haute qualité. L'armoire de maturation Dry Age offre les conditions idéales pour maturer la viande avec style.

Caractéristiques

• Matériau à l'intérieur :	Acier inoxydable
• Couleur :	Noir
• Contenance :	380 litre(s)
• Dimensions intérieures :	L 495 x P 532 x H 1600 mm
• Plage de température :	de 2 °C à 14 °C
• Réglage de la température :	Électronique
	Par intervalles de 1 °C
• Humidité de l'air :	50 % à 85 %
• Réglage de la température :	Par intervalles de 1 %
• Nombre de filtres :	2
• Type de filtre :	Charbon actif
• Thermostat :	Oui
• Isolation :	Cyclopentane C5H10
• Lampe UV :	Oui
• Réservoir d'eau :	2 x 300 ml
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R600a / 0,055 kg



- Conditions climatiques optimales pour la maturation de la viande
 - ✓ Humidité de l'air réglable par pas de 1%
 - ✓ Température réglable par pas de 1°C
- Convient pour la maturation suspendue ou couchée de viande de porc, de boeuf et de gibier de qualité



- Décontamination du compartiment intérieur par la lumière UV avant, pendant et après le processus de maturation

► Continuer à la page suivante



Armoire de maturation Dry Age 380



• Classe de climat :	ST
• Température ambiante :	18 °C à 38 °C
• GWP :	3
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Type de tablette intermédiaire :	Grilles
• Nombre de tablettes intermédiaires :	7
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 480 x P 490 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Charge max. des tablettes intermédiaires :	20 kg
• Dimensions des barres :	Ø 25 mm, longueur 495 mm
• Charge max. par support de suspension :	80 kg
• Verrouillable :	Oui
• Éclairage intérieur :	LED
• Affichage numérique :	Oui
• Commande :	Tactile
• Nombre de portes :	1
• Type de porte :	Porte à battant, verre
• Type de vitrage :	Triple vitrage
	Teinté
	Verre à filtre UV
• Verre trempé :	Oui
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Propriétés :	Lumière UV antibactérienne Neutralisation des odeurs grâce au filtre au charbon actif
• Compris :	2 filtres au charbon actif 1 plaque collectrice 7 grilles en acier inoxydable 1 poignée avec matériel de montage 2 barres de suspension + 6 crochets de boucher 2 clés 2 filtres d'humidité + 2 filtres de rechange + support + bac d'égouttage
• Puissance :	0.41 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Verre Tôle d'acier
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 595 x P 750 x H 1 865 mm
• Poids :	104 kg