

Mini-vitrine réfrigérée 78L-WE/L



Description

La vitrine réfrigérée compacte d'une capacité de 78 litres peut également être utilisée dans les locaux présentant un taux d'humidité élevé. Un système de ventilation spécialement conçu empêche la buée de se former sur les vitres grâce à une soufflerie d'air chaud. La disposition des fentes de ventilation garantit une vue dégagée sur toute la hauteur.

Caractéristiques

• Matériau de la surface de pose :	Plastique ABS
• Dimensions surface de présentation :	L 450 x P 400 mm
• Type de tablette intermédiaire :	Grille
• Nombre de tablettes intermédiaires :	3
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 355 x P 305 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Hauteur utile à l'intérieur :	Variable
• Couleur :	Blanc
• Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Verre trempé :	Non
• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Contenance :	78 litre(s)
• Plage de température :	de 2 °C à 6 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R600a / 0,040 kg

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 78 litres

► Refroidissement par circulation de l'air

► Fonction de dégivrage automatique



► Double vitrage

► Avec éclairage LED

► Pas de buée sur les vitres dans les environnements avec un taux d'humidité élevé



► 3 tablettes intermédiaires

✓ Dimensions : L 355 x P 305 mm

✓ Hauteur réglable

► Surface : L 450 x P 400 mm



► Affichage numérique

► Interrupteur de marche/arrêt

Mini-vitrine réfrigérée 78L-WE/L

- Classe de climat : 4
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
- Classe d'efficacité énergétique : C (EU No. 2019 / 2018)
- Consommation énergétique kWh / an : 1610
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Commande : Électronique
- Affichage numérique : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Éclairage : Plafond
LED
- Type de porte : Porte à battant, verre
- Position de la porte : Côté utilisateur
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Roulettes de direction : -
- Propriétés : Pas de vitres embuées dans les environnements très humides
- Compris : -
- Puissance : 0.17 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Plastique
Verre
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 445 x P 400 x H 985 mm
- Poids : 35,4 kg

