

Pont chauffant IHR1000 1/1



- Dotation : 1 récipient GN 1/1 GN et 1 plaque perforée

Description

Pont thermique infrarouge IHR1000 1/1 avec bac GN et tôle perforée – 0,9 kW, hauteur utile de 72,5 mm, avec éclairage, prêt à brancher. Bac GN 1/1 de 50 mm de profondeur inclus. Pour les buffets et les points de distribution qui souhaitent présenter les plats au chaud et de manière attrayante dans un bac GN sous rayonnement infrarouge.

Caractéristiques

• Taille de la cuve, format GN :	1/1 GN
• Profondeur max. du récipient GN :	65 mm
• Nombre de tubes chauffants :	1
• Puissance par tube chauffant :	0.9 kW
• Non fourni :	-
• Couleur :	Argenté
• Type de source de chaleur :	Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
• Plage de température :	de 22 °C à 53 °C
• Modèle :	Avec cuve GN / bac GN
• Protection contre les postillons et la toux :	Non
• Hauteur libre :	72.5 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	Avec éclairage
• Compris :	1 récipient GN 1/1 GN, 50 mm de profondeur, acier inoxydable 1 plaque perforée

► Continuer à la page suivante

Pont chauffant IHR1000 1/1

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| • État lors de la livraison : | Monté |
| • Puissance : | 1 kW 230 V 50 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Matériau : | Acier au nickel-chrome |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 335 x P 570 x H 505 mm |
| • Poids : | 8,3 kg |

