

Poste de cuisson KST2200 Plus



- ▶ Niche d'encastrement
- ✓ Surface : l 805 x P 600 mm
- ✓ Pour 2 appareils de table



- ▶ 4 prises
- ✓ 2 x 230 V
- ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- ▶ Ventilation intégrée
- ✓ Avec filtre de protection contre les flammes en inox
- ✓ À 4 niveaux



- ▶ 4 réceptacles GN 1/9 GN
- ✓ 100 mm de profondeur

Description

Poste de cuisson mobile pour une présentation professionnelle dans les cuisines ouvertes. De la plaque à induction de 230 V à la plancha solide de la série 650 avec 400 V - avec jusqu'à 2 appareils sur table, ce poste est extrêmement flexible et convient parfaitement à la cuisine de catering et d'événements et aux cuisines ouvertes.

Caractéristiques

- Conçu pour : 2 appareils de table
- Avec vitrine en verre : Oui
- Dimensions vitrine verre : L 1075 x P 740 x H 345 mm
- Équipé de : 4 réceptacles GN 1/9, 100 mm de profondeur pour huiles, sauces, ustensiles de cuisine
- Compartiment de rangement sous les niches, dimensions : L 805 x P 600 x H 150 mm
- Protection par fusible électrique intégrée
- Ventilation intégrée avec filtre de protection contre les flammes
- Type A
- 1
- L 805 x P 600 mm
- Filtre à charbon actif
- Filtre à fil
- Filtre de protection contre les flammes
- Filtre zéolite
- 2
- Nombre de filtres :

▶ Continuer à la page suivante

Poste de cuisson KST2200 Plus

- Matériau du filtre : Acier inoxydable
- Réglage du ventilateur : À 4 niveaux
- Éclairage : LED
- Roulettes de direction : Protection contre les postillons et la toux
- Interrupteur de marche/arrêt : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Non fourni : Marche/arrêt
- Câble de raccordement
- Appareils électriques
- Podiums
- Tablette latérale
-
- Compris : 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Modèles des prises : 3 NAC
- Raccord d'appareil : 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Puissance : CNS 18/10
- Matériau : Le câble de raccordement doit être monté par un spécialiste sur place
- Remarque importante : L 1 125 x P 770 x H 1 265 mm
- Dimensions : 108,4 kg
- Poids :



Poste de cuisson KST2200 Plus

Produits complémentaires

Podium 100 KST Plus

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Pour les postes de cuisson KST Plus / KST Eco
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 100 mm
- Poids : 3,1 kg

Code-No. 107276
GTIN 4015613682549

Plan de cuisson éle 650, B400, 2PL, TGOK



- Puissance : 4.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Série : 650 Snack
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Nombre de zones de cuisson : 2

Code-No. 115006
GTIN 4015613697550

Plancha GDP 320E-G



CNS
18/10



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Matériau de la plaque de braisage : Acier

Code-No. A370031
GTIN 4015613370545

Wok à induction IW 35 PRO-2



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute(s)
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105732
GTIN 4015613706498

Poste de cuisson KST2200 Plus

Produits complémentaires

Plaque à induction IK 35SK, 3,5kW



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W

Code-No. 105837
GTIN 4015613520643

Wok à induction 30/293



- Type de zones de cuisson : Induction
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3 kW
- Capacité de charge par zone de cuisson : 35 kg
- Matériau de la cuvette de cuisson : Vitrocéramique EuroKera

Code-No. 105871
GTIN 4015613712635

Bac GN, GN 1/9, P100, Basic Line



- Contenance : 1 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. 719100
GTIN 4015613695914

Réchaud électrique 1K3000 GL



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique Manette
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Dimensions panneau de verre : L 350 x P 350 mm

Code-No. 104906
GTIN 4015613432540

Poste de cuisson KST2200 Plus

Produits complémentaires

Bain Marie 600, L400, AT



CNS
18/10



- Puissance : 1.4 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Type : Appareil de table
- Série : 600
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Nombre de cuves : 1
- Taille de la cuve, format GN : 3 x 1/4 GN

Code-No. 131760
GTIN 4015613310084

Couvercle 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Fente pour la cuillère : Non
- Joint en silicone : Non
- Surface : Satiné
- Gastronorm : 1/9 GN
- Norme : EN 631
- Série : Basic Line
- Matériau : Acier au nickel-chrome

Code-No. 711319
GTIN 4015613695990

Plaque à induction IK 30TCS-1



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105991S
GTIN 4015613714882

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Poste de cuisson KST2200 Plus

Produits complémentaires

Plaque à induction ITH 35-265



- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 265 mm
- Couleur : Argenté
Noir
- Type de zones de cuisson : Induction

Code-No. 105994
GTIN 4015613712680

Élément de travail 650, L400, TGOK



- Type : Appareil de table
- Série : 650 Snack
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 330 mm
- Poids : 10,9 kg

Code-No. 115117
GTIN 4015613697598

Fourneau vitro 600, 2P, AT



- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4.3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Série : 600
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. 131800
GTIN 4015613418193

Podium 200 KST Plus



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 200 mm
- Poids : 7,4 kg

Code-No. 107277
GTIN 4015613684659

Poste de cuisson KST2200 Plus

Produits complémentaires

Tablette latérale KST Plus

CNS
18/10



- Compris : Matériel de fixation
- Côté du montage : À gauche
À droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 700 x P 350 x H 80 mm
- Poids : 4,4 kg

Code-No. 107279
GTIN 4015613695341

Glissière à plateaux KST2200 Plus

CNS
18/10



- Compris : Matériel de fixation
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 100 x P 345 x H 130 mm
- Poids : 4,1 kg

Code-No. 107289
GTIN 4015613765822

Wok à induction IW35



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute(s)
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105986
GTIN 4015613680217

Braisière multifonction 300



STAINLESS
STEEL



- Type : Appareil de table
- Puissance : 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Robinet de vidange de la graisse : Oui
- Bac collecteur de graisse : Non
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Contenance : 10.6 litre(s)

Code-No. 370205
GTIN 4015613653488

Poste de cuisson KST2200 Plus

Produits complémentaires

Plaque à induction IK 35TC



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 0 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105843
GTIN 4015613633329

Wok IND 3kW, AT



- Type de zones de cuisson : Induction
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3 kW
- Capacité de charge par zone de cuisson : 25 kg
- Matériau de la cuvette de cuisson : SCHOTT CERAN®

Code-No. 105840
GTIN 4015613468235

Bac GN, GN 1/9 P100



- Contenance : 1 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A129100
GTIN 4016098169198

Wok à induction 35/293



- Type de zones de cuisson : Induction
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3.5 kW
- Capacité de charge par zone de cuisson : 35 kg
- Matériau de la cuvette de cuisson : Vitrocéramique EuroKera

Code-No. 105872
GTIN 4015613712642

Poste de cuisson KST2200 Plus

Produits complémentaires

Couvercle 1/9GN

CNS
18/10



- Fente pour la cuillère : Non
- Joint en silicone : Non
- Surface : Brillant
- Gastronorm : 1/9 GN
- Norme : EN 631
- Série : Top Line
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A120649
GTIN 4016098169204

Plaque à induction IK 30TC-1



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Minuterie : Oui
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105991
GTIN 4015613698946

Plancha GDP 320E-R



CNS
18/10



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Matériau de la plaque de braisage : Acier

Code-No. 370035
GTIN 4015613610894

Filtre zéolite KST Plus



- Matériau : Zéolite
- Remarque importante : 2 filtres zéolite sont intégrés dans le poste de cuisson KST2200 Plus
3 filtres zéolite sont intégrés dans le poste de cuisson KST3240 Plus
- Dimensions : L 462 x P 380 x H 16 mm
- Poids : 3,6 kg

Code-No. 107274
GTIN 4015613692326

Poste de cuisson KST2200 Plus

Produits complémentaires

Plaque à induction IK 35TCS



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 0 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 1058435
GTIN 4015613638300

Réchaud électrique 600 2PLTG



- Matériau de la surface de cuisson : Fonte
- Puissance : 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 2 NAC
- Série : 600
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. 131723
GTIN 4015613690094

Plaque grill 600, B400, lisse



- Puissance : 3.6 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
Prêt à l'emploi
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. 132115
GTIN 4015613547572