

Poste de cuisson KST3240 Eco



- Niche de réglage
 - ✓ Surface : l 1 206 x P 600 mm
 - ✓ Conçu pour 2-3 appareils à poser



- 5 prises
 - ✓ 3 x 230 V
 - ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- Ventilation intégrée
 - ✓ Avec filtre de protection contre les flammes en inox
 - ✓ Commutable sur 3 niveaux

Description

Comme moulé dans une seule pièce – la solution de cuisson mobile pour les cuisines ouvertes, la restauration traiteur et les événements. Avec un équipement flexible grâce aux appareils à poser adaptés et aux accessoires correspondants, elle permet une utilisation flexible. Les appareils peuvent être remplacés facilement et librement pour les différentes exigences.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Conçu pour : | 2-3 appareils de table |
| • Avec vitrine en verre : | Oui |
| • Dimensions vitrine verre : | L 1684 x P 611 x H 470 mm |
| • Équipé de : | 4 récipients GN 1/9, 100 mm de profondeur pour huiles, sauces, ustensiles de cuisine |
| | Compartiment de rangement sous les niches, dimensions : L 1.180 x P 455 x H 221 mm |
| | Protection par fusible électrique intégrée |
| | Ventilation intégrée avec filtre de protection contre les flammes |
| | Type A |
| | 1 |
| • Filtre de protection contre les flammes : | L 1.206 x P 600 mm |
| • Nombre de niches réglables : | |
| • Dimensions de la surface de pose de la niche d'encastrement : | |
| • Type de filtre : | Filtre à charbon actif |
| | Filtre à fil |
| | Filtre de protection contre les flammes |
| | Filtre à gel de silice |
| | 3 |
| • Nombre de filtres : | |

► Continuer à la page suivante

Poste de cuisson KST3240 Eco

- Matériau du filtre : Acier inoxydable
- Réglage du ventilateur : À 3 niveaux
- Éclairage : LED
- Roulettes de direction : Protection contre les postillons et la toux
- Interrupteur de marche/arrêt : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Non fourni : Marche/arrêt
- Compris : Câble de raccordement
- Modèles des prises : Appareils électriques
- Raccord d'appareil : Podiums
- Puissance : -
- Matériau : 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Remarque importante : 3 NAC
- Dimensions : 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Poids : Acier inoxydable
- : Le câble de raccordement doit être monté par un spécialiste sur place
- : L 1 715 x P 845 x H 1 380 mm
- : 180 kg



Poste de cuisson KST3240 Eco

Produits complémentaires

Plaque grill 600, B400, lisse



- Puissance : 3.6 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
Prêt à l'emploi
- Série : 600
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. 132115
GTIN 4015613547572

Plancha GDP 320E-G



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Série : GDP
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. A370031
GTIN 4015613370545

Braisière multifonction 300



- Type : Appareil de table
- Degré de protection : IP24
- Puissance : 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Robinet de vidange de la graisse : Oui
- Bac collecteur de graisse : Non
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C

Code-No. 370205
GTIN 4015613653488

Élément de travail 650, L400, TGOK



- Type : Appareil de table
- Série : 650 Snack
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 330 mm
- Poids : 10,9 kg

Code-No. 115117
GTIN 4015613697598

Poste de cuisson KST3240 Eco

Produits complémentaires

Plaque à induction IK 35SK, 3,5kW



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W

Code-No. 105837
GTIN 4015613520643

Fourneau vitro 600, 2P, AT



- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4.3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Série : 600
- Type de zones de cuisson : Vitrocéramique
- Nombre de zones de cuisson : 2

Code-No. 131800
GTIN 4015613418193

Plaque à induction IK 35TC



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 0 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105843
GTIN 4015613633329

Podium 100 KST Plus



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Pour les postes de cuisson KST Plus / KST Eco
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 100 mm
- Poids : 3,1 kg

Code-No. 107276
GTIN 4015613682549

Poste de cuisson KST3240 Eco

Produits complémentaires

Plaque à induction IK 30TC-1



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Minuterie : Oui
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105991
GTIN 4015613698946

Couvercle 1/9 GN, Basic Line



- Fente pour la cuillère : Non
- Joint en silicone : Non
- Surface : Satiné
- Série : Basic Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/9 GN
- Matériau : Acier au nickel-chrome

Code-No. 711319
GTIN 4015613695990

Réchaud électrique 1K2300 GL



- Puissance : 2.3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique Manette
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Dimensions panneau de verre : L 290 x P 290 mm

Code-No. 104904
GTIN 4015613390352

Wok à induction IW35




- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute(s)
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105986
GTIN 4015613680217

Poste de cuisson KST3240 Eco

Produits complémentaires

Wok à induction 30/293



- Type de zones de cuisson : Induction
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3 kW
- Capacité de charge par zone de cuisson : 35 kg
- Matériau de la cuvette de cuisson : Vitrocéramique EuroKera

Code-No. 105871
GTIN 4015613712635

Bain Marie 600, L400, AT



- Degré de protection : IPX4
- Puissance : 1.4 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Type : Appareil de table
- Série : 600
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Nombre de cuves : 1

Code-No. 131760
GTIN 4015613310084

Plancha GDP 320E-R



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Série : GDP
- Type : Appareil de table
- Mode de fonctionnement : Électrique

Code-No. 370035
GTIN 4015613610894

Wok à induction IW 35 PRO-2



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Intervalle pour le réglage de la durée : 1 minute(s)
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 105732
GTIN 4015613706498

Poste de cuisson KST3240 Eco

Produits complémentaires

Plaque à induction ITH 35-265



- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 265 mm
- Couleur : Argenté
Noir
- Type de zones de cuisson : Induction

Code-No. 105994
GTIN 4015613712680

Plaque à induction IK 35TCS



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 0 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 1058435
GTIN 4015613638300

Plan de cuisson éle 650, B400, 2PL, TGOK



- Puissance : 4.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Série : 650 Snack
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Nombre de zones de cuisson : 2
- Répartition des zones de cuisson : 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Taille des zones de cuisson : 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm

Code-No. 115006
GTIN 4015613697550

Plaque à induction IK 30TCS-1



- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute / 10 minutes
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10

Code-No. 1059915
GTIN 4015613714882

Poste de cuisson KST3240 Eco

Produits complémentaires

Réchaud électrique 600 2PLTG



- Matériau de la surface de cuisson : Fonte
- Puissance : 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 2 NAC
- Série : 600
- Type de zones de cuisson : Plaques de cuisson rapide
- Nombre de zones de cuisson : 2

Code-No. 131723
GTIN 4015613690094

Réchaud électrique 1K3000 GL



- Puissance : 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique
Manette
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Dimensions panneau de verre : L 350 x P 350 mm


Code-No. 104906
GTIN 4015613432540

Wok à induction 35/293



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Type de zones de cuisson : Induction
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3.5 kW
- Capacité de charge par zone de cuisson : 35 kg
- Matériau de la cuvette de cuisson : Vitrocéramique EuroKera

Code-No. 105872
GTIN 4015613712642

Couvercle 1/9GN



- Fente pour la cuillère : Non
- Joint en silicone : Non
- Surface : Brillant
- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/9 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A120649
GTIN 4016098169204

Poste de cuisson KST3240 Eco

Produits complémentaires

Bac GN, GN 1/9 P100

CNS
18/10



- Contenance : 1 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A129100
GTIN 4016098169198