

Lave-vaisselle US M500 LPWR K



- ▶ Dimensions des paniers : 500 x 500 mm
- ▶ Hauteur max. des verres : 320 mm
- ▶ Hauteur max. des assiettes : 345 mm

- ▶ Rendement/h : jusqu'à 60 paniers
- ▶ Cycles : 60 / 90 / 120 / 180 secondes

- ▶ Lave-vaisselle avec
 - ✓ Pompe doseuse de produit de rinçage
 - ✓ Pompe à eau savonneuse
 - ✓ Pompe doseuse de détergent
 - ✓ Adoucisseur d'eau
 - ✓ Rinçage à froid

- ▶ Utilisation et contrôle faciles du lavage grâce au petit écran
- ▶ Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- ▶ Lavage flexible grâce aux 4 programmes de lavage différents
- ▶ Vaisselle rapidement utilisable après le rinçage à froid

Description

Le lave-vaisselle avec rinçage à froid permet d'utiliser rapidement les verres après le lavage, mais convient également à d'autres types de vaisselle. Le petit écran permet de consulter les réglages et l'avancement du programme.

Caractéristiques

• Hauteur max. des assiettes :	345 mm
• Hauteur max. des verres :	320 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable sous plan de travail :	Oui
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Durée de fonctionnement :	60 / 90 / 120 / 180 secondes
• Puissance / heure max. :	60 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	4
• Contenance du réservoir :	29 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	2,3 litres / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	3/4"
• Écoulement de l'eau :	Ø 20 mm
• Chauffage du réservoir :	2.7 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	4.5 kW
• Pompe de vidange :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Oui

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle US M500 LPWR K

- Adoucisseur d'eau : Oui
- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Rinçage à froid : Oui
- Nettoyage automatique : Non
- À double paroi : Non
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Écran d'affichage : Oui
- Propriétés : Tamis sur toute la surface
- Température de l'arrivée d'eau : 5 °C à 60 °C
- Compris : 1 égouttoir à couverts
1 panier universel
1 panier à assiettes
1 entonnoir pour le remplissage du sel
1 tuyau d'arrivée d'eau
1 tuyau d'évacuation de l'eau
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 5.15 kW | 400 V | 50 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 590 x P 630 x H 840 mm
- Poids : 63,2 kg



Lave-vaisselle US M500 LPWR K

Produits complémentaires

Panier à couverts, à 8 cases



- Propriétés : -
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 430 x 210 mm
- Nombre de compartiments : 8
- Couleur : Brun
- Modèle : Divisé
- Convient à : Couverts

Code-No. 5305
GTIN 4015613653990

Casier assiette 500x500x100



- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Doigt
- Convient à : Tablettes, Assiettes

Code-No. 5303
GTIN 4015613653976

Casier couverts 500x500x100



- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat
- Convient à : Couverts

Code-No. 5302
GTIN 4015613653969

Casier universel 500x500x100



- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat

Code-No. 5301
GTIN 4015613653952

Lave-vaisselle US M500 LPWR K

Produits complémentaires

Chariot à casiers de lavage ASP700



- Nombre de glissières : 7
- Distance entre les glissières : 200 mm
- Format des glissières : 505 x 545 mm
- Charge max. par glissière : 20 kg
- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178

Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624


Adoucisseur WEH1350



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 40 °C

Code-No. 109889
GTIN 4015613615158

Casier à gobelet réutilisable 500x500x23



- Taille du compartiment : 90 x 90 mm
- Propriétés : Convient pour les gobelets jusqu'à 190 mm de hauteur
Avec couvercle amovible
- Hauteur intérieure : 190 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm

Code-No. 109330
GTIN 4015613836584

Lave-vaisselle US M500 LPWR K

Produits complémentaires

Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Casier verres 500x500x205



- Hauteur intérieure : 200 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné

Code-No. 109331
GTIN 4015613854502

Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 4015613773315

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895

Lave-vaisselle US M500 LPWR K

Produits complémentaires

Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage :
 - Dosage d'eau salée
 - Heure
 - Régénération sur minuterie
 - Durée
- Régénération :

Code-No. 109952
GTIN 4015613797762

Set de surpresseur DSS10



- Puissance : 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Dotation du set :
 - 1 pompe (l 100 x P 175 x H 110 mm, 1,5 A)
 - 1 condensateur (l 35 x P 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF :
- Dotation du set :
 - 1 tuyau flexible, caoutchouc
 - Matériel d'installation

Code-No. 109562
GTIN 4015613721279