

Distributeur autom. de café KV1 Comfort



- ▶ Capacité max. : 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
- ▶ Contenance du réservoir à restes : env. 35 tasses



- ▶ 23 programmes préenregistrés, modifiables individuellement
- ▶ Compteur de tasses
- ▶ Fonction d'eau chaude
- ▶ Fonction de lait chaud
- ▶ Signal de détartrage

Description

Avec jusqu'à 23 variations de café programmables, un raccordement à l'eau et un réservoir d'eau de 6 litres, la variante pratique du KV1 permet de savourer de délicieux cafés avec une commande tactile simple et intuitive. L'écran publicitaire de 7 pouces programmable individuellement et le design élégant invitent à déguster un espresso, un capuccino, un latte macchiato, etc. fraîchement préparé.



- ▶ Sortie réglable en hauteur

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Système d'exploitation : | Android |
| • Affichage vidéo : | Programmable individuellement via USB
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 vidéos
Durant la préparation du café et durant les pauses
1 vidéo sélectionnable pour chaque opération |
| • Couleur : | Noir
Argenté |
| • Groupe(s) de percolation : | 1 |
| • Quantité de percolation minimale : | 25 ml |
| • Conçu pour : | 80 tasses / jour |
| • Capacité max. : | 40 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement)
60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement) |
| • Nombre de réservoirs à grains : | 1 |
| • Contenance du récipient à grains : | 1.000 g |
| • Réservoirs à grains/récipients verrouillables : | Non |
| • Réservoir à grains/garniture amovible : | Non |
| • Compteur de tasses : | Par programme et total |



- ▶ Émulsionneur de lait
- ▶ Utilisable avec un raccord fixe à l'eau et un réservoir d'eau
 - ✓ Contenance : 6 l, amovible
- ▶ Convient également à une utilisation intensive

▶ Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café KV1 Comfort

• Signal de détartrage :	Oui
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
	Éclairé
• Commande :	Tactile
• Compatible IoT :	-
• Possibilités de réglage :	Degré de mouture à 5 niveaux
	Dosage du café
	Quantité d'eau
	Température de l'eau
	Quantité de lait
	Affichage vidéo
• Alimentation en eau :	3 options
	Réservoir d'eau
	Raccord d'eau fixe
	Alimentation en eau via un réservoir externe
	Raccord d'eau fixe 1/2"
• Raccord d'eau :	6 litre(s)
• Contenance du réservoir d'eau :	Oui
• Réservoir d'eau amovible :	Non
• Carafe à lait :	Externe via un flexible
• Ajout de lait :	23, préprogrammés, modifiables individuellement
• Programmes :	Programmation protégée par un mot de passe
• Fonction d'eau chaude :	Oui
• Fonction de lait chaud :	Oui
• Moulin à café :	Moulin à café conique
• Matériau du moulin à café :	Acier
• Système de pression :	Pression de piston
• Pression de la pompe :	19 bar(s)
• Port USB :	Oui
• Émulsionneur de lait :	Oui
• Sortie à hauteur réglable :	100 - 160 mm
• Programme de nettoyage :	Oui
• Écran d'affichage :	Programmes
	Statut
	Volume
	Informations de maintenance
	Messages d'erreur
	Taille : 7 pouces
• Arrêt automatique :	Oui
• Contenance du réservoir à restes :	Env. 35 tasses
• Réservoir à restes lavable en machine :	Oui
• Option pour café en poudre :	Par tasse
	Manuellement 5 - 14 g
• Fonction 2 tasses :	Oui
• Modèle :	Distributeur automatique
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Propriétés :	Fond avec découpe pour une éjection automatique du marc de café (avec l'éjecteur de marc KV1 disponible en option)
	Température du lait réglable dans le programme
	Enregistrement des cycles de nettoyage
• Compris :	2 flexibles à lait, 50 cm
	1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
	1 tuyau d'arrivée d'eau, 200 cm
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Puissance :	2.7 kW 230 V 50/60 Hz
• Matériau :	Plastique



► Continuer à la page suivante

Distributeur autom. de café KV1 Comfort

- Remarque importante :

À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire

Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure
Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée

Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements

Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements

Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.

L 390 x P 495 x H 580 mm

19,1 kg

- Dimensions :

- Poids :



Distributeur autom. de café KV1 Comfort

Produits complémentaires

Filtre à eau KV1



Code-No. 109865
GTIN 4015613747798

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



STAINLESS
STEEL



- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait : 12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigérateur à lait : L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Système de filtre à eau K1600 EW



- Raccord d'eau : 1/2"
- Pression de l'eau : 1,5 - 6 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Compris : -

Code-No. 109881
GTIN 4015613630731

Distributeur autom. de café KV1 Comfort

Produits complémentaires

Système de démin. partielle TKD 13400 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation partielle
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109878
GTIN 4015613681597

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Contenance : 9 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait : 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Chauffe-tasses TA1440



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

Distributeur autom. de café KV1 Comfort

Produits complémentaires

Chauffe-tasses TA720



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 280 x P 295 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 175 mm
- Puissance : 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283V
GTIN 4015613800110