

Distributeur autom. de café KV1 Deluxe



- ▶ Puissance max. : 80 tasses de 120 ml / heure (écoulement dans la tasse à 2 compartiments)
- ▶ Écoulement plus rapide de l'Americano (écoulement simultané de café et d'eau)
- ▶ Capacité du réservoir résiduel : env. 50 tasses



- ▶ 1 réservoir à grains (1.000 g)
 - ✓ Verrouillable
 - ✓ Amovible sans outil

Description

Café crème, Espresso, Latte Macchiato et plus de 30 autres spécialités de café – le KV1 Deluxe permet cela. Les éléments chauffants puissants et le capteur de température du lait assurent la température idéale de la boisson. Avec l'ajout simultané d'eau et de café, le temps de préparation est réduit notamment pour la préparation d'un Americano. L'équipement du Deluxe est complété par l'écran tactile particulièrement intuitif - Le plaisir absolu du café par une simple pression sur un bouton.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Système d'exploitation : | Android |
| • Affichage vidéo : | 1 vidéo sélectionnable pour chaque opération
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 vidéos
Programmable individuellement via USB
Durant la préparation du café et durant les pauses |
| • Couleur : | Noir
Argenté |
| • Groupe(s) de percolation : | 1 |
| • Quantité de percolation minimale : | 15 ml |
| • Conçu pour : | 100 tasses / jour |
| • Capacité max. : | 60 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement)
80 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement) |
| • Nombre de réservoirs à grains : | 1 |
| • Contenance du récipient à grains : | 1 x 1.000 g |
| • Réservoirs à grains/récipients verrouillables : | Oui |
| • Réservoir à grains/garniture amovible : | Oui |
| • Compteur de tasses : | Par programme et total |



- ▶ 30 programmes prédéfinis, écrasables individuellement
 - ✓ Autres programmes configurables
- ▶ Compteur de tasses
- ▶ Fonction eau chaude
- ▶ Fonction lait chaud
- ▶ Signal de détartrage

▶ Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café KV1 Deluxe

- Signal de détartrage : Oui
- Indicateur de niveau de remplissage : Oui
- Commande : Tactile
- Compatible IoT : Bartscher Cloud (langues : allemand, anglais, polonais)
- Possibilités de réglage : Mode utilisateur (standard, mode libre-service, mode professionnel)
Dosage du café
Noms des boissons
Degré de mouture à 5 niveaux
Quantité de lait
Affichage vidéo
Quantité de préparation
Quantité d'eau
Température d'eau (via le bloc thermique jusqu'à 95 °C)
- Alimentation en eau : 3 options
Raccord d'eau fixe
Réservoir d'eau
Alimentation en eau via un réservoir externe
Raccord d'eau fixe 1/2"
- Raccord d'eau : 6 litre(s)
- Contenance du réservoir d'eau : Oui
- Réservoir d'eau amovible : Non
- Carafe à lait : Externe via un flexible
- Ajout de lait : Réglage automatique du débit (régulation de la température)
30, préprogrammés, modifiables individuellement
Possibilité d'enregistrer un nombre illimité d'autres programmes
Programmation protégée par un mot de passe
- Programmes : Oui
- Fonction d'eau chaude : Oui
- Fonction de lait chaud : Moulin à café conique
- Moulin à café : Acier
- Matériau du moulin à café : Pression de piston
- Système de pression : 19 bar(s)
- Pression de la pompe : Oui
- Port USB : Oui
- Émulsionneur de lait : Oui
Capteur de température sur l'appareil pour un ajout de vapeur optimal
- Sortie à hauteur réglable : 75 - 155 mm
- Programme de nettoyage : Oui
Enregistrement des cycles de nettoyage
Messages d'erreur
Volume
Programmes
Statut
Informations de maintenance
Taille : 10,1 pouces
Vidéos publicitaires, réglables individuellement
- Écran d'affichage : Oui
- Arrêt automatique : Env. 50 tasses
- Contenance du réservoir à restes : Oui
- Réservoir à restes lavable en machine : Par tasse
- Option pour café en poudre : Manuellement 5 - 14 g
- Fonction 2 tasses : Oui
- Modèle : Distributeur automatique
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Propriétés : Réservoir à grains amovible sans outils
Fond avec découpe pour une éjection automatique du marc de café
Ajout simultané de café et d'eau possible (Americano)
Chauffage puissant : 2 x 1.400 W
Réservoir d'eau avec poignée
- Compris : 1 tuyau à lait de 50 cm
1 clé universelle
1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm



► Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café KV1 Deluxe

- Raccord d'appareil :
- Puissance :
- Matériau :
- Remarque importante :

Prêt à être branché

3.1 kW | 230 V | 50/60 Hz

Plastique

Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.

Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements

Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements

Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée

A partir d'une dureté de l'eau de 5 °dH nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont

Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure

À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire

- Dimensions :
- Poids :

L 370 x P 535 x H 625 mm

20,4 kg



Distributeur autom. de café KV1 Deluxe

Produits complémentaires

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Contenance : 9 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait : 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Flexible d'écoulement d'eau KV1



- Conçu pour : Distributeur automatique de café KV1 Classic
Distributeur automatique de café KV1 Comfort
Distributeur automatique de café KV1 Deluxe
- Longueur : 1.5 m
- Propriétés : Utilisable avec les récipients et les tuyaux d'éjection de marc KV1
- Matériau : Caoutchouc (NBR)

Code-No. 190068
GTIN 4015613735696

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : 11
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173282
GTIN 4015613773360

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait : 12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigérateur à lait : L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086

Distributeur autom. de café KV1 Deluxe

Produits complémentaires

Filtre à eau KV-150



- Température de l'arrivée d'eau : 4 °C à 30 °C

Code-No. 109902
GTIN 4006387008413

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Système de démin. partielle TKD 13400 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation partielle
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109878
GTIN 4015613681597

Distributeur autom. de café KV1 Deluxe

Produits complémentaires

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Chauffe-tasses TA1440



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

Chauffe-tasses TA720



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 280 x P 295 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 175 mm
- Puissance : 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Chauffe-tasses 48 tasses



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Dimensions puits de tasses : Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
- Puissance : 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 45 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Non
- Degré de protection : -

Code-No. 103067
GTIN 4015613469218

Distributeur autom. de café KV1 Deluxe

Produits complémentaires

Système de filtre à eau K1600 EW



- Raccord d'eau : 1/2"
- Pression de l'eau : 1,5 - 6 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Compris : -

Code-No. 109881
GTIN 4015613630731