

Distributeur autom. de café KV2 Premium



Description

30 variantes de café et plus, 2 types de préparation de mousse de lait, avec en plus du cacao et du thé – la machine à café automatique offre une sélection de boissons haut de gamme. Les deux réservoirs à grains avec des broyeurs à disques performants et le système de pompe double permettent un débit accru à une température de chauffage allant jusqu'à 98 °C. Avec le système de lait intelligent commandé par capteur, la mousse de lait est parfaite pour chaque tasse, indépendamment de la température du lait.

Caractéristiques

- Nombre de récipients : 1
- Contenance des récipients : 1.600 g
- Dosage de la poudre de garniture : Au gramme près
- Système d'exploitation : Calibrable
- Affichage vidéo : Android
- Couleur : 1 vidéo sélectionnable pour chaque opération
- Groupe(s) de percolation : Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 GB de données
- Quantité de percolation minimale : Programmable individuellement via USB
- Conçu pour : 120 tasses / jour
- Capacité max. : 75 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement)
- Nombre de réservoirs à grains : 90 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
- Débit accru grâce au système de pompe double
- 2

► Continuer à la page suivante



- Débit élevé
- ✓ Double système de pompe pour un café et une préparation d'eau chaude plus rapides
- ✓ Rendement max. : 90 tasses de 120 ml / heure (double sortie d'écoulement)
- ✓ Contenance du réservoir à restes : env. 45 tasses



- 2 réservoirs à grains (respectivement 1.200 g)
- 1 réservoir à topping (1.600 g)
- ✓ Pour lait en poudre ou cacao



- Très large choix de cafés
- ✓ 30 programmes prédéfinis, modifiables individuellement
- ✓ Autres programmes programmables
- ✓ Robinet d'eau chaude séparé pour le thé
- 2 types de préparation de la mousse de lait
- ✓ Lait
- ✓ Lait en poudre
- 1 broyeur à disque par réservoir à grains
- ✓ Calibrable pour un réglage précis
- ✓ Silencieux, puissant, réglable en continu

Distributeur autom. de café KV2 Premium

- Contenance du récipient à grains : 2 x 1.200 g
- Réservoirs à grains/récipients verrouillables : Oui
- Réservoir à grains/garniture amovible : Oui
- Compteur de tasses : Par programme et total
- Signal de détartrage : Oui
- Indicateur de niveau de remplissage : Non
- Commande : Tactile
- Compatible IoT : Bartscher Cloud (langues : allemand, anglais, polonais)
- Possibilités de réglage : Mode utilisateur (standard, mode libre-service, mode professionnel)
Noms des boissons
Dosage du café
Réglage du degré de broyage en continu
Quantité de lait
Quantité de poudre, au gramme près grâce au calibrage
Affichage vidéo
Quantité de préparation
Quantité d'eau
Température de l'eau (via le chauffe-eau jusqu'à 98 °C)
- Alimentation en eau : 3 options
Réservoir d'eau
Raccord d'eau fixe
Alimentation en eau via un réservoir externe (accessoire requis disponibles en option)
Raccord d'eau fixe 1/2"
- Raccord d'eau : 4 litre(s)
- Contenance du réservoir d'eau : Oui
- Réservoir d'eau amovible : Non
- Carafe à lait : 2 options
- Ajout de lait : A partir du récipient (poudre de lait)
Externe via un flexible
- Programmes : 30, préprogrammés, modifiables individuellement
Programmation protégée par un mot de passe
Possibilité d'enregistrer un nombre illimité d'autres programmes
- Fonction d'eau chaude : Oui
- Fonction de lait chaud : Robinet d'évacuation séparé
- Moulin à café : Oui
- Matériau du moulin à café : 2 disques broyeurs
- Système de pression : Calibrable
- Pression de la pompe : Performance
- Port USB : Réglage du degré de broyage en continu
- Émulsionneur de lait : Acier
- Sortie à hauteur réglable : Pression de piston
- Programme de nettoyage : 19 bar(s)
- Écran d'affichage : Oui
- Arrêt automatique : Oui
- Contenance du réservoir à restes : Oui
- Réservoir à restes lavable en machine : Capteur de température sur le tuyau de lait pour un apport en vapeur optimal



► Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café KV2 Premium


- Option pour café en poudre : Non
 - Fonction 2 tasses : Oui
 - Modèle : Distributeur automatique
 - Interrupteur de marche/arrêt : Oui
 - Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Affichage des défauts
Niveau de puissance Réceptier à grains
Affichage de la position
Réservoir à grains/à topping et unité de percolation amovibles sans outils
- Propriétés : Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café
 - Compris : 1 tuyau à lait de 36 cm
1 clé universelle
1 tuyau d'évacuation de l'eau, 100 cm
1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
 - Puissance : 2.5 kW | 230 V | 50-60 Hz
 - Matériau : Plastique
 - Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire
Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure
Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée
Unité de préparation du café : 60 000 prélèvements
Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.
Installation / instruction par un partenaire de service autorisé nécessaire
- Dimensions : L 400 x P 610 x H 695 mm
 - Poids : 29,6 kg



Distributeur autom. de café KV2 Premium

Produits complémentaires

Pompe à eau KV2 Premium



- Dotation du set :
 - Matériel de fixation
 - Support
 - Pompe
 - Tuyau d'aspiration, 40 cm
 - Tuyau d'arrivée d'eau, 57 cm
- Conçu pour : distributeur automatique de café KV2 Premium

Code-No. 190087
GTIN 4015613821108

Filtre à eau KV-150



- Température de l'arrivée d'eau : 4 °C à 30 °C

Code-No. 109902
GTIN 4006387008413

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Contenance : 9 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait : 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (prérégulé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Distributeur autom. de café KV2 Premium

Produits complémentaires

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Système de filtre à eau K1600 EW



- Raccord d'eau : 1/2"
- Pression de l'eau : 1,5 - 6 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Compris : -

Code-No. 109881
GTIN 4015613630731

Système de démin. partielle TKD 13400 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation partielle
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109878
GTIN 4015613681597

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : 11
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173282
GTIN 4015613773360

Distributeur autom. de café KV2 Premium

Produits complémentaires

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Chauffe-tasses 48 tasses



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Dimensions puits de tasses : Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
- Puissance : 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 45 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Non
- Degré de protection : -

Code-No. 103067
GTIN 4015613469218

Chauffe-tasses TA720



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 280 x P 295 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 175 mm
- Puissance : 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Chauffe-tasses TA1440



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

Distributeur autom. de café KV2 Premium

Produits complémentaires

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



STAINLESS
STEEL



- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait : 12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigé-
rateur à lait : L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086