

Distributeur autom. de café KV2 Topping



Description

Ce distributeur autom. de café offre une grande variété de boissons haut de gamme, du café au thé en passant par le cacao et d'autres spécialités en poudre. Deux récipients pour garnitures ouvrent des possibilités créatives pour des moments de plaisir individuels, adaptés à tous les goûts. Conçue pour jusqu'à 120 tasses par jour, elle est la solution idéale pour les espaces en libre-service ou la distribution de boissons à haut débit.

Caractéristiques

- Nombre de récipients : 2
- Contenance des récipients : 1.500 g
1.200 g
- Dosage de la poudre de garniture : Au gramme près
Calibrable
- Système d'exploitation : Android
- Affichage vidéo : Programmable individuellement via USB
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 GB de données
Durant la préparation du café et durant les pauses
1 vidéo sélectionnable pour chaque opération
- Couleur : Noir
- Groupe(s) de percolation : 1
- Quantité de percolation minimale : 15 ml
- Conçu pour : 120 tasses / jour
- Capacité max. : 75 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement)
90 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
Débit accru grâce au système de pompe double

► Continuer à la page suivante



- Capacité de débit accrue
- ✓ Système à double pompe pour une préparation plus rapide du café et de l'eau chaude
- ✓ Puissance max. : 90 tasses de 120 ml / heure (double sortie de tasses)
- ✓ Contenance du récipient à restes : env. 45 tasses



- 1 réservoir à grains
- 2 récipients pour garniture (1 500 g | 1 200 g)
- ✓ pour poudre de garniture adaptée aux machines entièrement automatiques



- Grande variété de cafés
- ✓ 16 programmes pré-réglés, personnalisables
- ✓ Programmes supplémentaires programmables
- ✓ Robinet d'eau chaude séparé pour le thé
- 1 broyeur à disques
- ✓ Calibrable pour un réglage précis
- ✓ Silencieux, puissant, réglable en continu



Distributeur autom. de café KV2 Topping

- Nombre de réservoirs à grains : 1
- Contenance du récipient à grains : 1.200 g
- Réservoirs à grains/récipients verrouillables : Oui
- Réservoir à grains/garniture amovible : Oui
- Compteur de tasses : Par programme et total
- Signal de détartrage : Oui
- Indicateur de niveau de remplissage : Non
- Commande : Tactile
- Compatible IoT : Non
- Possibilités de réglage : Mode utilisateur (standard, mode libre-service, mode professionnel)
Dosage du café
Noms des boissons
Réglage du degré de broyage en continu
Quantité de poudre, au gramme près grâce au calibrage
Affichage vidéo
Quantité de préparation
Quantité d'eau
Température de l'eau (via le chauffe-eau jusqu'à 98 °C)
- Alimentation en eau : 3 options
Réservoir d'eau
Raccord d'eau fixe
Alimentation en eau via un réservoir externe (accessoire requis disponibles en option)
Raccord d'eau fixe 1/2"
- Raccord d'eau : 4 litre(s)
- Contenance du réservoir d'eau : Oui
- Réservoir d'eau amovible : Non
- Carafe à lait : A partir du récipient (poudre de lait)
- Ajout de lait : 16, préprogrammés, modifiables individuellement
- Programmes : Possibilité d'enregistrer un nombre illimité d'autres programmes
Programmation protégée par un mot de passe
- Fonction d'eau chaude : Oui
- Fonction de lait chaud : Robinet d'évacuation séparé
- Moulin à café : Oui, avec lait en poudre
Broyeur à disque
Calibrable
Performance
Réglage du degré de broyage en continu
- Matériau du moulin à café : Acier
- Système de pression : Pression de piston
- Pression de la pompe : 19 bar(s)
- Port USB : Oui
- Émulsionneur de lait : Non
- Sortie à hauteur réglable : Non
- Programme de nettoyage : 2 plateaux à tasse (95 mm + 165 mm)
Oui
Enregistrement des cycles de nettoyage
- Écran d'affichage : Messages d'erreur
Volume
Programmes
Statut
Informations de maintenance
Taille : 10,1 pouces
Vidéos publicitaires, réglables individuellement
- Arrêt automatique : Oui
- Contenance du réservoir à restes : Env. 45 tasses
- Réservoir à restes lavable en machine : Oui
- Option pour café en poudre : Non
- Fonction 2 tasses : Oui
- Modèle : Distributeur automatique
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui



► Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café KV2 Topping

- Témoin lumineux de contrôle :
 - Marche/arrêt
 - Affichage des défauts
 - Niveau de puissance
 - Réceptacle à grains
 - Affichage de la position
- Propriétés :
 - Fond avec découpe pour une éjection automatique du marc de café
 - Réservoir à grains/à topping et unité de percolation amovibles sans outils
- Compris :
 - 1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
 - 1 tuyau d'évacuation de l'eau, 100 cm
 - 1 clé universelle
- Raccord d'appareil :
 - Prêt à être branché
- Puissance :
 - 2.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Matériau :
 - Plastique
- Remarque importante :
 - À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
 - À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire
 - Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure
 - Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée
 - Unité de préparation du café : 60 000 prélèvements
 - Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
 - Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.
 - Installation / instruction par un partenaire de service autorisé nécessaire
 - Variante sans système de lait frais
- Dimensions :
 - L 380 x P 605 x H 695 mm
- Poids :
 - 27 kg



Distributeur autom. de café KV2 Topping

Produits complémentaires

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Filtre à eau KV-150



- Température de l'arrivée d'eau : 4 °C à 30 °C

Code-No. 109902
GTIN 4006387008413

Système de démin. partielle TKD 13400 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation partielle
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109878
GTIN 4015613681597

Chauffe-tasses TA1440



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

Distributeur autom. de café KV2 Topping

Produits complémentaires

Chauffe-tasses TA720



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 280 x P 295 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 175 mm
- Puissance : 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Chauffe-tasses 48 tasses



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Dimensions puits de tasses : Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
- Puissance : 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 45 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Non
- Degré de protection : -

Code-No. 103067
GTIN 4015613469218

Détartrant F1L



- Conçu pour : Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
Hautelement concentré
- pH : 0

Code-No. 173277
GTIN 4015613773322

Réducteur pression




- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (prérégulé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériau : Laiton
Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Distributeur autom. de café KV2 Topping

Produits complémentaires

Pompe à eau KV2 Premium



- Dotation du set :
Matériel de fixation
Support
Pompe
Tuyau d'aspiration, 40 cm
Tuyau d'arrivée d'eau, 57 cm
- Conçu pour :
distributeur automatique de café KV2 Premium

Code-No. 190087
GTIN 4015613821108

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur :
Plastique
- Couleur :
Noir
- Contenance :
9 litre(s)
- Dimensions intérieures :
L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait :
3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



STAINLESS
STEEL



- Matériau à l'intérieur :
Acier inoxydable
- Couleur :
Noir
Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait :
12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigé-
rateur à lait :
L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau :
3/8"
- Pression de l'eau :
3 bars
- Couleur :
Blanc
- Température d'arrivée d'eau de :
2 °C
- Température d'arrivée d'eau jus-
qu'à :
30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Distributeur autom. de café KV2 Topping

Produits complémentaires

Système de filtre à eau K1600 EW



- Raccord d'eau : 1/2"
- Pression de l'eau : 1,5 - 6 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Compris : -

Code-No. 109881
GTIN 4015613630731