

Braisière basculante G80LHK



- ▶ Poêlon en CNS
- ✓ Contenance : 80 litres
- ✓ Robinet d'arrivée d'eau



- ▶ Plage de température : 100 °C à 300 °C
- ▶ Chauffage au gaz par un brûleur tubulaire en acier inoxydable
- ▶ Système de sécurité avec thermocouple



- ▶ Dispositif basculant manuel

Description

Sauteuse basculante à gaz G80LHK, capacité utile de 70 litres, largeur de cuve de 798 mm, 22 kW, allumage piézo, système de sécurité avec thermocouple. Raccordement à l'eau, dispositif de basculement manuel, jusqu'à 300 °C. Pour les cuisines professionnelles avec un volume de cuisson moyen à élevé fonctionnant au gaz.

Caractéristiques

• Type de gaz :	Gaz naturel H Les injecteurs pour gaz liquéfié (50 mbar) sont fournis
• Flamme pilote :	Oui
• Type d'allumage :	Allumage Piezo
• Plage de température :	de 100 °C à 300 °C
• Contenance :	80 litre(s)
• Contenance utile :	70 litre(s)
• Série :	-
• Raccord d'eau :	12 mm
• Robinet d'arrivée d'eau :	Oui
• Matériau du poêlon :	Acier au nickel-chrome
• Dimensions poêle :	L 798 x P 570 x H 200 mm
• Dispositif basculant :	Manuel
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 910 mm
• Propriétés :	Chauffage au gaz par des brûleurs tubulaires en acier inoxydable Système de sécurité avec élément thermique

▶ Continuer à la page suivante

Braisière basculante G80LHK

- Mode de fonctionnement : Gaz
- Puissance gaz : 22 kW
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 900 x P 900 x H 900 mm
- Poids : 162,6 kg

