

Braisière basculante G120LHK



- ▶ Poêlon en CNS
- ✓ Contenance : 120 litres
- ✓ Robinet d'arrivée d'eau



- ▶ Plage de température : 100 °C à 300 °C
- ▶ Chauffage au gaz par un brûleur tubulaire en CNS
- ▶ Allumage par veilleuse
- ▶ Système de sécurité avec thermocouple



- ▶ Dispositif basculant manuel

Description

Caractéristiques

• Type de gaz :	Gaz naturel H Les injecteurs pour gaz liquéfié (50 mbar) sont fournis
• Flamme pilote :	Oui
• Type d'allumage :	Allumage Piezo
• Plage de température :	de 100 °C à 300 °C
• Contenance :	120 litre(s)
• Contenance utile :	100 litre(s)
• Série :	-
• Raccord d'eau :	12 mm
• Robinet d'arrivée d'eau :	Oui
• Matériau du poêlon :	Acier au nickel-chrome
• Dimensions poêle :	L 1090 x P 560 x H 225 mm
• Dispositif basculant :	Manuel
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 910 mm
• Propriétés :	Chauffage au gaz par des brûleurs tubulaires en acier inoxydable Système de sécurité avec élément thermique

▶ Continuer à la page suivante

Braisière basculante G120LHK

- Mode de fonctionnement : Gaz
- Puissance gaz : 30 kW
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 200 x P 900 x H 900 mm
- Poids : 220 kg

