



CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE 3 NIVEAUX

- Acier inoxydable
- Froid ventilé
- Dégivrage manuel
- Thermostat digital avec alarme sonore et visuelle
- Évaporateur avec traitement anti-corrosion
- Mode stockage automatique en fin de cycle de refroidissement rapide
- Isolation de 60 mm par côté
- Alarme porte ouverte
- Sonde à piquer intégrée
- Soufflage à température temporisé ou contrôlée
- Température réglable de -38°C à +10°C
- Classe climatique : 4
- Capacité de refroidissement : 7 kg
- Capacité de congélation : 5 kg
- Capacité bac : 3 x GN 2/3
- Fluide réfrigérant : R 290
- Puissance : 420 W / 230 V
- Dimensions : L 660 x P 640 x H 437 mm
- Poids : 44 Kg

Référence article : CCRR3N
EAN : 3611630101608

BLAST CHILLER 3 LEVELS

- Stainless steel
- Ventilated cooling
- Manual defrost
- Digital thermostat with sound et visual alarm
- Evaporator with anti-corrosion treatment
- Automatic storage mode at the end of the blast chilling cycle
- 60 mm insulation per side
- Open door alarm
- Integrated spike sensor
- Temperature controlled or temporized blast chilling cycle
- Adjustable temperature from - 38 °C to + 10 °C
- Climate class: 4
- Cooling capacity: 7 Kg
- Freezing capacity: 5 Kg
- Capacity 3 x GN 2/3
- Refrigerant: R 290
- Frequency: 50/60 Hz
- Power: 420 W / 230 V
- Dimensions: W 660 x D 640 x H 437 mm
- Weight: 44 kg

Article reference : CCRR3N
EAN : 3611630101608

25/07/2026

Les informations présentes ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. | These datas can be changed without further information.