



CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE 5 NIVEAUX

- Acier inoxydable
- Froid ventilé
- Dégivrage manuel
- Thermostat digital avec alarme sonore et visuelle
- Évaporateur avec traitement anti-corrosion
- Mode stockage automatique en fin de cycle de refroidissement rapide
- Isolation de 60 mm par côté
- Alarme porte ouverte
- Porte réversible
- Sonde à piquer intégrée
- Soufflage à température temporisé ou contrôlée
- Température réglable de -40 à +10°C
- Classe climatique : 5
- Capacité de refroidissement : 15 kg
- Capacité de congélation : 10 kg
- Capacité bac : 5 x GN1/1 ou 600x400 mm
- Distance entre bacs de 65mm
- Pieds réglables en inox (Kit roues en option)
- Fluide réfrigérant : R 290
- Puissance : 729 W / 230 V
- Dimensions : L 760 x P 725 x H 850 mm
- Poids : 76 Kg

Référence article : CCRR5N
EAN : 3611630101615

BLAST CHILLER 5 LEVELS

- Stainless steel
- Ventilated cooling
- Manual defrost
- Digital thermostat with sound et visual alarm
- Evaporator with anti-corrosion treatment
- Automatic storage mode at the end of the blast chilling cycle
- 60 mm insulation per side
- Open door alarm
- Reversible door
- Integrated spike sensor
- Temperature controlled or temporized blast chilling cycle
- Adjustable temperature from - 40 °C to + 10 °C
- Climate class: 5
- Cooling capacity: 15 Kg
- Freezing capacity: 10 Kg
- Capacity 5 x GN 2/3 600 x 400 mm
- 65 mm distance between containers
- Adjustable stainless steel feet (optional wheels kit)
- Refrigerant: R 290
- Frequency: 50/60 Hz
- Power: 420 W / 230 V
- Dimensions: W 760 x D 725 x H 850 mm
- Weight: 76 kg

Article reference : CCRR5N
EAN : 3611630101615